

BFD, upevňovací kryt; oranžový (RAL 2004), k připevnění hlavních dílů krabic do bednění pomocí hřebíků, rozpínacích hmoždinek nebo přivařovacích čepů, BFD 60 lze kombinovat v normalizované rozteči 71mm

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		tepl. rozsah		
PE		-40°C/+100°C		
typ	dn	mb	vb	ref.č.
BFD 60	60	25	500	026 296
BFD 68	68	25	500	012 006

BFD, upevňovací kryt; oranžový (RAL 2004), na pripevnenie hlavných dielov krabíc do debnenia pomocou klinčov, rozpínacích hmoždiniek, alebo privarovacích čapov, BFD 60 je možné kombinovať v normalizovanom rozpätí 71mm

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

BOD, dno; zelené (RAL 6029), s hrdlem k použití s distanční trubicou DR 20

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		IP	tepl. rozsah	
PE		3X	-40°C/+100°C	
typ	dn	mb	vb	ref.č.
BOD 60	60	25	250	026 297
BOD 80	80	25	250	026 299

BOD, dno; zelené (RAL 6029), s hrdlom na použitie s dištančnou rúrkou DR 20

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

BODK, dno; zelené (RAL 6029), s hrdlem k použití s distanční trubicou DR 20

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		IP	tepl. rozsah	
PE		3X	-40°C/+100°C	
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
BODK 80	74x74	25	250	026 301

BODK, dno; zelené (RAL 6029), s hrdlom na použitie s dištančnou rúrkou DR 20

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

BODL, dno; modré (RAL 5005) s integrovanou mosaznou vložkou M 5 pro lustrový hák, max. zatížení 100N, max. připojení 4 hadic do Ø 20mm (BODL 60) nebo 4 hadic do Ø 25mm (BODL 80)



materiál		IP	tepl. rozsah	
PE		3X	-40°C/+100°C	
typ	dn	mb	vb	ref.č.
BODL 60	60	25	250	026 303
BODL 80	80	25	250	026 304

BODL, dno; modré (RAL 5005) s integrovanou mosadznou vložkou M 5 pre lustrový hák, max. zaťaženie 100N, max. pripojenie 4 rúrok do Ø 20mm (BODL 60), alebo 4 rúrok do Ø 25mm (BODL 80)