

HFAFT/MBS, vývodka s vnitřním závitem

a šroubem; černá (RAL 9005), k připojení trubek a hadic do rozbočovacích a pancéřových krabic

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat v světle šedém nebo bílém provedení



materiál	tepl. rozsah
PC-směs	-25°C/+90°C

typ	dn	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	bílá biela
HFAFT/MBS 16	16,0	100	2400	009 673	064 493
HFAFT/MBS 20	20,0	100	1200	009 674	037 043
HFAFT/MBS 25	25,0	50	600	009 675	041 465
HFAFT/MBS 32	32,0	20	480	009 676	064 271
HFAFT/MBS 40	40,0	25	300	009 677	-
HFAFT/MBS 50	50,0	10	120	009 678	-

HFAMT/LR, vývodka s vnějším závitem a závitovým kroužkem; černá (RAL 9005), k připojení trubek a hadic do rozbočovacích a pancéřových krabic

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat v světle šedém nebo bílém provedení



materiál	tepl. rozsah
PC-směs	-25°C/+90°C

typ	dn	mb	vb	ref.č.
HFAMT/LR 20	20,0	100	1200	009 680
HFAMT/LR 25	25,0	50	600	009 681

HFAMT/LR, vývodka s vonkajším závitom a závitovým krúžkom; čierna (RAL 9005), pre pripojenie pevných a ohybných rúrok do rozbočovacích a pancierových krabíc

a ohybných rúrok do rozbočovacích a pancierových krabíc

Objednávací pokyn: na vyžiadanie možnosť dodať v svetlo sivom, alebo bielom prevedení

HFAMT/LN, vývodka s maticí; černá (RAL 9005), k připojení trubek a hadic do rozbočovacích a pancéřových krabic

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat v světle šedém nebo bílém provedení



materiál	tepl. rozsah
PC-směs	-25°C/+90°C

typ	dn	mb	vb	ref.č.
HFAMT/LN 20	20,0	100	1200	020 843
HFAMT/LN 25	25,0	50	600	020 844

HFAMT/LN, vývodka s maticou; čierna (RAL 9005), pre pripojenie pevných a ohybných rúrok do rozbočovacích a pancierových krabíc

a ohybných rúrok do rozbočovacích a pancierových krabíc

Objednávací pokyn: na vyžiadanie možnosť dodať v svetlo sivom, alebo bielom prevedení