

KKBD, nasouvací koleno s rozšířeným hrdlem a vloženými profilovými těsněními; červeno-hnědá (RAL 2001), pro vodo-těsné spojení KKR-PVC trubek

KKBD, nasúvacie koleno s rošíreným hrdlom a vloženým profilovým tesneným; červeno-hnedé (RAL 2001), pre vodo-tesné spojenie KKR-PVC rúr




materiál
PVC-U

tepl. rozsah
-5°C/+60°C


úhel 15°
uhol 15°

typ	dn	r [mm]	mb	ref.č.
KKBD 110/15°	110,0	605,0	1	061 150




úhel 30°
uhol 30°

typ	dn	r [mm]	mb	ref.č.
KKBD 110/30°	110,0	605,0	1	017 488



úhel 45°
uhol 45°

typ	dn	r [mm]	mb	ref.č.
KKBD 110/45°	110,0	605,0	1	016 692



úhel 90°
uhol 90°

typ	dn	r [mm]	mb	ref.č.
KKBD 110/90°	110,0	605,0	1	017 489

KKDRD, vyměnitelné profilové těsnění; pro vodo-těsné spojení KKRD trubek

KKDRD, vymeniteľné profilové tesniene; pre vodo-tesné spojenie KKRD rúr



materiál
TPE

tepl. rozsah
-5°C/+60°C

typ	dn	mb	ref.č.
KKDRD 110	110,0	100	015 614