

MA, sloupové kryty; šedé, z nárazuvzdorného tvrzeného PVC, odolné proti poškození stoupačkami. Pro ochranu kabelů při vedení po dřevěných sloupech. Maximální průměr kabelu:

MA 50 – do 40mm, MA 60 – do 50mm, MA 70 – do 60mm



materiál
PVC-U

tepl. rozsah
-5°C/+60°C

typ	dn	dí	kg/m	mb	vb	ref.č.
MA 50	50,0	44,0	0,670	5	-	034 056
MA 60	60,0	54,0	0,950	5	-	033 676
MA 70	70,0	64,0	1,230	5	-	002 149

MA, stípkové kryty; sivé, z tvrzeného PVC, nárazuvzdorné, odolné voči poškodeniu stupačkami. Na ochranu káblov pri vedeniach po drevených stĺpoch. Maximálny priemer kábla:

MA 50 - do 40mm, MA 60 - do 50mm, MA 70 - do 60mm

Dělené chráničky kabelů z HD-PE

KSHR, polotrubky; červené, standartní délka 1m, lisované zámkové spojení

Objednací pokyn: referenční číslo objednává pouze jednu polovinu trubky!



materiál
PE

tepl. rozsah
-40°C/+60°C

typ	dn	dí	kg/m	mb	vb	ref.č.
KSHR 90/80	90,0	93	0,990	20	-	013 591
KSHR 110/100	110,0	114	1,150	20	-	011 924
KSHR 125/120	125,0	134	1,400	20	-	013 592
KSHR 160/150	160,0	165	1,540	20	-	013 721

Delené káblové chráničky z HD-PE

KSHR, ochranné polorúrky; červené, s integrovanou spojkou, štandardná dĺžka 1m, vybavené zámkami na ľahké a spoľahlivé spájanie, vyrobené z vysoko odolného polyetylénu

Objednávací pokyn: objednacie čísla a balenia sa vzťahujú na 1/2 rúrky!

KSHRB, segmenty pro vytváření ohybů; červené, lisované zámkové spojení, pro KSHR trubky

Objednací pokyn: pro dosažení úhlu 90° je třeba 12ks (6 párů)



materiál
PE

tepl. rozsah
-40°C/+60°C

typ	dn	dí	kg/m	mb	vb	ref.č.
KSHRB 90/80	90,0	93	0,510	10	-	014 361
KSHRB 110/100	110,0	114	0,620	10	-	014 362
KSHRB 125/120	125,0	134	0,700	10	-	014 363
KSHRB 160/150	160,0	165	0,790	10	-	014 364

KSHRB, segmenty na vytváranie oblúkov; červené, s integrovanou spojkou, určené pre KSHR

Objednávací pokyn: 12 ks = 6 párov (spodok a veko sú vyrábané súčasne) je potrebných na dosiahnutie uhla 90°