

LD, krycí víčko; bílé (RAL 9010), k uzavření instalačních krabic, s předlisovanými otvory pro průchod lustrového háku a kabelů



materiál			tepl. rozsah	
PVC			-5°C/+60°C	
typ	dn	mb	vb	ref.č.
LD 60	60	25	250	026 313

LD, krycie viečko; biele (RAL 9010), na uzatvorenie inšalačných krabíc, s predlisovanými otvormi pre priechod lustrového háku a káblov

SBL, obrubové víčko; bílé (RAL 9010), k uzavření instalačních krabic s přesahem, připevnění pomocí šroubů



materiál			tepl. rozsah	
PVC			-5°C/+60°C	
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
SBL 1	85x85	50	1200	009 335

SBL, obrubové viečko; biele (RAL 9010), na uzatvorenie inšalačných krabíc s přesahom, pripevnenie pomocou skrutiek

PUD, omítací víčko; oranžové (RAL 2004), k ochraně vestavěných instalačních krabic při omítání



materiál			tepl. rozsah	
PE			-40°C/+100°C	
typ	dn	mb	vb	ref.č.
PUD 60	60	25	250	026 315

PUD, omietacie viečko; oranžové (RAL 2004), na ochranu vstavaných inšalačných krabíc pri omietaní

LH, lustrový hák; oko i dřík plně izolovány, se závitom M 5, k montáži do stropních a napojovacích krabic, max. zatížení 100N



materiál			tepl. rozsah	
Fe			-40°C/+100°C	
typ	rozměr	mb	vb	ref.č.
LH 55	55,0	-	100	001 042
LH 65	65,0	-	100	001 043
LH 85	85,0	-	100	001 045
LH 95	95,0	-	100	001 046
LH 105	105,0	-	100	001 047

LH, lustrový hák; oko i driek plne izolované, so závitom M 5, na montáž do stropných a nadpojovacích krabíc, max. zaťaženie 100N

SZ, prostřihovací kleště; pro rychlé stříhání přesných otvorů k přivedení hadic do instalačních krabic a vložek, pro hadice rozměru 16-25mm



typ	rozměr	mb	vb	ref.č.
SZ 16	16,0	1	-	032 568
SZ 20	20,0	1	-	032 569
SZ 25	25,0	1	-	032 570

SZ, dierovacie kliešte; pre rýchle strihanie presných otvorov na privedenie rúrok do inšalačných krabíc a vložiek, pre rúrký rozmeru 16-25mm