

AKBH, rozbočovací krabice; oranžová (RAL 2004), hlavní díl pro kompletní krabici AKB

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40°C/+100°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
AKBH	74x74x54	-	70	026 291

AKBH, rozbočovací krabica; oranžová (RAL 2004), hlavný diel pre kompletné krabice AKB

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

AKBSH, rozbočovací krabice pro vypínače a zásuvky podle britských norem; oranžová (RAL 2004), s integrovaným upevňovacím krytem, hlavní díl pro kompletní krabici AKBS

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40°C/+100°C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref.č.
AKBSH 1	74x74x54	-	70	037 409

AKBSH, rozbočovací krabica pre vypínače a zásuvky podľa britských noriem; oranžová (RAL 2004), s integrovaným upevňovacím krytom, hlavný diel pre kompletné krabice AKBS

Zhoda s normami: IEC/EN 60670, BS 4662

STP, podpěrná destička; šedá (RAL 7035), k upevnění instalačních krabic do betonu na protilehlé bednění, lze kombinovat v normalizované rozteči 71mm, připevnění pomocí hřebíků, rozpínacích hmoždinek nebo přivařovacích čepů, s hrdlem k použití s distanční trubicou DR 20



materiál	tepl. rozsah		
PVC	-5°C/+60°C		
typ	mb	vb	ref.č.
STP 20	25	250	026 316

STP, podperná doštička; svetlo sivá (RAL 7035), na upevnenie inštalacných krabíc do betónu na protiahlé debnenie, je možné kombinovať v normalizovanom rozpätí 71mm, pripevnenie pomocou klinčov, rozpínacích hmoždinek, alebo privarovacích čapov, s hrdlom na použitie s dištančnou rúrkou DR 20

DR, distanční trubka; šedá (RAL 7037), k podepření a upevnění instalačních krabic na podpěrnou destičku STP



materiál			tepl. rozsah	
PVC			-25°C/+60°C	
typ	dn	mb [m]	vb [m]	ref.č.
DR 20	20	3	111	026 321

DR, dištančná rúrka; sivá (RAL 7037), na podoprenie a upevnenie inštalacných krabíc na podpernú doštičku STP