

Uváděné olověné akumulátory nevyžadují údržbu, uzavřené akumulátory s pevným elektrolytem. Jejich funkce je nezávislá na poloze uložení, zajištěné proti hlubokému vybití, odolné proti cyklickému zatížení, mají dlouhodobou životnost (4 až 5 let) a vysokou zatížitelnost.



Akumulátory odpovídají směrnici VDE 0833 - 1 pro hlásiče nebezpečných situací a jsou aprobovány VdS. Ve smyslu směrnice VdS je třeba akumulátory vyměnit minimálně každé čtyři roky, pokud v osvědčení o aprobaci není písemně uvedeno jinak. Přitom je třeba dát pozor na to, aby byly použity akumulátory / baterie od stejného výrobce, vykazující stejné datum výroby a stejnou kapacitu.

765212

Akumulátor 12 V DC/ 2 Ah

105044

Akumulátor 12 V DC / 6,5 Ah

765726

Akumulátor 12 V DC / 12 Ah

765751

Akumulátor 12 V DC / 27 Ah

765752

Akumulátor 12 V DC / 42 Ah

018001

Akumulátor 12 V DC/ 1,2 Ah

Technické údaje

Rozměry (Š × V × H):

98 x 53 x 43 mm

018002

Akumulátor 12 V DC / 1,9 Ah

Technické údaje

Rozměry (Š × V × H):

176 x 60 x 33 mm

018003

Akumulátor 12 V DC / 2,6 Ah

Technické údaje

Rozměry (Š × V × H):

134 x 60 x 67 mm