

761501**Indikační a ovládací část LRS 110**

VdS -Certifikace G 298024

Slouží k vizualizaci aktuálního zastínění světla a nastavených úrovní poplachu jednotky detektorů LRS 100 a LRScompact/net. Dále jsou stavy poplachů a chybové stavy indikovány svítivými diodami.

Ovládacími prvky se dají realizovat např. funkce *vypnutí akustické signalizace* a *uvedení do výchozího stavu*. Jednotka je navíc vybavena 7 kontakty bez napětí s možností libovolné konfigurace.

Technické údaje

Provozní napětí	18 V DC až 30 V DC
Odběr proudu	110 mA až 130 mA
Stupeň krytí	IP 30
Teplota okolního prostředí	0 °C až +39 °C
Připojení kabelu	šroubové svorky, o 0,2 mm ² až 2,5 mm ²
Rozměry (Š × V × H):	140 x 150 x 90 mm
Hmotnost	1 kg
Kryt	kovový
Barva	šedá, obdobná RAL 7035

 Jelikož LRScompact / net zná tři stavy poplachu, jsou svítivé diody hlavního poplachu 1 a hlavního poplachu 2 řízeny společně.

Stavebnicová sada 761511 se objednává samostatně.

761507**Indikační a ovládací část LRS 120**

VdS -Certifikace G 298024

Stejná jako 761501, ale bez relé.

761503**Indikační a ovládací část LRS-S 710**

VdS -Certifikace G 298024

Stejná jako 761501, ale pro jednotku detektorů LRS-S 700 (761502).

761508**Indikační a ovládací část LRS-S 720**

VdS -Certifikace G 298024

Stejná jako 761503, ale bez relé.