

**764710**

**Ochranný kryt IP 65 TG60 pro 764708 a 764723**



Stejné provedení jako 764707, ale 9 TE.

## Technické údaje


|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Stupeň krytí   | IP 65                 |
| Montážní šířka | 9 TE (1 TE = 17,5 mm) |
| Rozměry        | 200 x 200 x 120 mm    |



## Pojistková deska

**382040**

**Deska s pojistkami**



VdS -Certifikace G 103028

Deska pojistek s 8 pojistkami 0,5 A k samostatnému jištění přívodu napájecího napětí jednotlivých oblastí, skupin a součástí. Může být použita se všemi síťovými napáječi požárních ústředn Esser.

## Technické údaje

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Rozměry (Š x H) | 65 x 72 mm |
|-----------------|------------|



Lze namontovat do skříní / krytů 120240, 120242, 120244, 788600, 788601, 788650 a 788651.



## Konvertor rozhraní

**764852**

**Převodník RS 232 / RS 485**



K převodu signálu rozhraní z RS 232 na RS 485 a opačně. Vhodný k montáži na C lištu.

## Technické údaje

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Provozní napětí | 12 V DC |
|-----------------|---------|

**764855**

**Převodník RS 232 / TTY**



Při použití tohoto převodníku např. jako ovladače linky (zesilovače) může být tiskárna se sériovým rozhraním nebo EPS ústředna připojena až do vzdálenosti 1000 m od systému řízení a správy.



Na každé spojovací vedení jsou potřeba 2 konvertory RS 232 / TTY.