



Řada 9100 v nevýbušném provedení

Technické údaje

Jmenovité napětí	9 V DC / 17 V DC adresovací napětí
Proud při poplachu	cca 9 mA, impulzní
Rozsah teplot okolního prostředí	-20 °C až +70 °C
Teplota skladování	-25 °C až +75 °C
Relativní vlhkost vzduchu	max. 95 % (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 40, IP 42 s montážní deskou, IP 43 s adaptérem patice aP
Materiál	ABS
Barva	bílá, obdobná RAL 9010
Hmotnost	cca 90 g
Rozměry	ø = 90 mm, V = 72 mm (s paticí)
Osvědčení o zkoušce typového vzoru	TÜV 03 ATEX 2326
Kategorie	II 2G (s bezpečnostní bariérou 764744)
Nevýbušné provedení	EEx ib IIC T4



Další hlásiče pro oblasti s nebezpečím výbuchu naleznete v kapitolách tlačítkové hlásiče a speciální hlásiče na straně 110.

Podrobné informace o instalaci a provozu naleznete v návodu k instalaci a provozu, č. výrobku 798913.

Dále uvedené hlásiče v nevýbušném provedení smějí být provozovány s paticemi 781590 nebo 781585.

Pro použití v zóně 1 a zóně 2 musí být použita bezpečnostní bariéra, č. výrobku 764744 !



Patice hlásiče není součástí dodávky hlásiče.

766062

TM hlásič 1161, nevýbušné provedení, řada 9100



-Certifikace G 293008

Automatický hlásič s rychlým polovodičovým snímačem, k detekci požárů při silně kolísající teplotě okolního prostředí. Procesně - diagnostický hlásič s pamětí poplachu a indikací poplachu, speciálně pro použití v oblastech ohrožených nebezpečím výbuchu. Je možný provoz jako standardní hlásič a PDM hlásič. Není možná závislost reakce dvou hlásičů! Při provozu PDM je nezbytná patice hlásiče 781585 Ex.

Technické údaje

Klidový proud	cca 20 µA
Provozní teplota	-20 °C až +50 °C
Maximální instalační výška	max. 7,5 m
Maximální hlídáná plocha	max. 30 m²
Specifikace hlásiče	EN 54 5 (A 1)

766061

TD hlásič 1261, nevýbušné provedení, řada 9100



-Certifikace G 29215

Automatický hlásič s rychlým polovodičovým snímačem, k detekci požárů při rychle stoupající teplotě, s integrovaným rozlišením maximální hodnoty k detekci požárů s pomalým nárůstem teploty. Procesně - diagnostický hlásič s pamětí poplachu a indikací poplachu, speciálně pro použití v oblastech ohrožených nebezpečím výbuchu. Je možný provoz jako standardní hlásič a PDM hlásič. Není možná závislost reakce dvou hlásičů! Při provozu PDM je nezbytná patice hlásiče 781585 Ex.

Technické údaje

Klidový proud	20 µA
Provozní teplota	-20 °C až +50 °C
Maximální instalační výška	max. 7,5 m
Maximální hlídáná plocha	max. 30 m²
Specifikace hlásiče	EN 54 5 (A 1)