

767513

Řídící relé 24 V DC



Stejně jako 767503, ale

Technické údaje

Budící napětí	24 V DC
Budící proud	69 mA
Zatížení kontaktu relé	220 V AC / 10 A
Zatížení kontaktu relé {2}	24 V DC / 10 A

787402

Reléová skříňka



Se zásuvnými patičkami pro maximálně 2 řídicí relé (např. 767503 a 767513) se svorkovnicemi.

Technické údaje


Rozměry (Š × V × H):	188 x 108 x 60 mm
Materiál	plast ABS
Připojovací svorky	max. 1,5 mm²
Teplota okolního prostředí	-10 °C až +50 °C
Teplota skladování	-20 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	95 % rel. vlhkosti (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 42
Materiál	plast ABS
Barva	šedá, obdobná RAL 9002
Hmotnost	cca 190 g (bez relé)
Rozměry (Š × V × H):	188 x 108 x 60 mm



Bez řídicích relé.

767510

Řídící relé k montáži na přípojnici profilu C nebo DIN



Technické údaje

Spínací napětí	12 V AC / DC až 230 V AC / DC
Trvalý proud	6 A
Budící napětí	12 V DC
Budící proud	15,3 mA

788602

C lišta



Technické údaje

Délka	cca 400 mm
-------	------------



Montážní materiál.