


768438

Paket 5 pro ústřednu EPS 768318 s GEA a tiskárnou



Max. 2 akumulátory 12 V DC / 38 Ah (č. výrobku 765752)



1x ústředna EPS 8008	1x 772331 násvný kryt skříně S1-E
1x 771671 připojovací technika	1x 784026 síťový zdroj
1x 771456 karta zobrazovacího tabla	1x 768431 čelní ovládací panel CZ
1x 784883 tiskárna	1x 784760 I/O karta s připojovací technikou
1x 784141 GEA pro 64 skupin	1x 772363 základní GEA panel
1x 771794 CPU karta	1x 771788 EEPROM karta
1x 770392 firmware master	1x 772365 prázdný panel, pravý



Mikromoduly pro ústředny EPS IQ8Control C/M a 8008

784381

Mikromodul 4 skupin



Deska pro připojení 4 skupin. Možnost připojení až 30 automatických hlásičů požáru nebo až 10 tlačítkových hlásičů řady 9000 a 9100 na každou skupinu.

Technické údaje

Klidový proud

cca 25 mA

784382.D0

Mikromodul sběrnice esserbus®



Modul 1 analogové kruhové linky esserbus®, pro max.127 hlásičů řady 9200 a IQ8Quad, popř. účastníků připojených na sběrnici, s možností rozdělení na 127 skupin.

Technické údaje

Klidový proud

cca 25 mA

804382.D0

Mikromodul sběrnice esserbus®-PLus



Modul 1 analogové kruhové linky esserbus®, pro max.127 hlásičů řady 9200 a IQ8Quad, koppley sběrnice esserbus® s obj.č. výrobku 80XXXX, adresná signalizační zařízení IQ8Alarm a hlásiče IQ8Quad s integrovanými signalizačními zařízeními esserbus®-PLus.

Technické údaje

Klidový proud

cca 25 mA



Sběrnice esserbus®-PLus je možná pouze u ústředn EPS C a M

784385

Mikromodul hlavního přenosového relé ÜE



Modul rozhraní pro jedno přenosové zařízení k řízení a zpracování signálů zpětné odezvy a signálů potvrzení pro přenosová zařízení, programovatelné řízení přenosového zařízení trvale nebo impulzně.

Technické údaje

Klidový proud

cca 15 mA