




Moduly elektroniky, procesně analogový hlásič (PAM) řada 9200



K použití na sběrnici esserbus® a esserbus®-PLus, s uložením poplachu do paměti a indikací poplachu. Možnost připojení standardních hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje hlásič v režimu nouzového provozu.

Technické údaje

Rozsah provozního napětí	8 až 42 V DC
Jmenovité napětí	19 V DC
Spínací kontakt 1. mikrospínač	využitý interně
Klidový proud	cca 45 µA při 19 V DC
Proud při poplachu	typicky cca 9 mA, impulzní
Proud poplachu bez komunikace	typicky 18 mA
Indikace poplachu	LED dioda, červená
Počet hlásičů / skupina	10 hlásičů / skupina, 127 hlásičů / kruh (dle VdS)
Připojovací vedení	0,6 mm až 1,5 mm ²
Teplota okolního prostředí	-20 °C až +70 °C
Teplota skladování	-30 °C až +75 °C
Stupeň krytí	IP 43 (s krytem z hliníkového tlakového odlitku) IP 54 (s krytem z hliníkového tlakového odlitku a volitelnou sadou 704070)
Hmotnost	cca 100 g bez krytu
Rozměry (Š × V × H):	95 x 95 x 25 mm
Specifikace hlásiče	EN 54-11, typ B

804473.10

Modul elektroniky řada 9200, s oddělovačem



-Certifikace

G 201047

s piktogramem dle EN 54-11

804483

Modul elektroniky řada 9200, s oddělovačem, verze CZ

CZ verze pro kryt z hliníku 704810