

SKŘÍŇ LC-01

- povrchová úprava: . . . PHN RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- síla materiálu: 1.3mm
- balení obsahuje:
 - 01. skelet LC-01 1x
 - 02. dveře prosklené 1x
 - zámek jednobodový kovový cylindrický s 2ks klíčů
 - skleněný průzor, 4mm sklo kalené kouřové
 - snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
 - otevření o 180°
 - 03. 10" rám 2x
 - L profil z pozinkovaného plechu DX51D
 - otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříně
- způsob objednání:
 - LC-01-04U-N - katalogové číslo 512000040303
 - (skelet výšky 4U, barva 7035). -..ks



Provedení/Typ	Rozměry			Katalogové číslo	
	výška U	výška (mm)	hmotnost Kg	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
LC-01-04U	4	250	5,8	512000040303	513000040303
LC-01-06U	6	339	7,5	512000060303	513000060303
LC-01-09U	9	472	9,6	512000090303	513000090303
LC-01-12U	12	605	11,7	512000120303	513000120303

POUŽITÍ

Svařovaná nástěnná datová rozvaděčová skříň určená pro instalace prvků strukturovaných kabelážních systémů menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Konstrukčně je uzpůsobena pro uchycení na stěnu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříně je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň LC-01 je tvořena svařeným rámem. Z čelní strany je rozvaděč osazen dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. Průzor dveří je vyplněn 4mm kouřovým kaleným sklem. Zadní částí obsahuje otvory pro uchycení na zeď a vylamovací prostup. Ve stropě i dně jsou kabelové průchody pro vstup kabeláže.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru. Jiné odstíny RAL dle dohody.

