

SKŘÍŇ LC-13-65

- povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- síla materiálu: 1.3mm
- balení obsahuje:
 - 01. skelet LC-13-65 1x
 - svařovaná konstrukce
 - perforace strop dno
 - otevíratelná zadní část (zámek 1bodový kovový cylindrický)
 - 02. dveře prosklené 1x
 - zámek jednobodový kovový cylindrický s 2ks klíčů
 - skleněný průzor, 4mm sklo kalené kouřové
 - snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
 - otevření o 180°
 - 03. 19" rám 2x
 - pozinkovaný plech DX51D
 - otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříně
- způsob objednání:
 - LC-13-65-06U - katalogové číslo 552000060605
 - (skelet šířky 600mm, hloubky 500mm a výšky 6U , barva 7035).-..ks



Provedení/ Typ	Rozměry				Katalogové číslo	
	výška U	výška (mm)	hloubka (mm)	šířka (mm)	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
LC-13-65-06U	6	370	500	600	552000060605	553000060605
LC-13-65-09U	9	500	500	600	552000090606	553000090606
LC-13-65-12U	12	635	500	600	552000120605	553000120605
LC-13-65-15U	15	770	500	600	552000150605	553000150605
LC-13-65-18U	18	900	500	600	552000180605	553000180605
LC-13-65-21U	21	1035	500	600	552000210605	553000210605
LC-13-65-24U	24	1170	500	600	552000240605	553000240605

POUŽITÍ

Svařovaná nástěnná datová rozvaděčová skříň určená pro instalace prvků strukturovaných kabelážních systémů menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Konstrukčně je uzpůsobena pro uchycení na stěnu a odvodu tepla přes perforace ve stropu a dně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříni je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň LC-13 je tvořena svařeným rámem, který tvoří skelet skříně. Z čelní strany je rozvaděč osazen dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. Průzor dveří je vyplněn 4mm kouřovým kaleným sklem. Otvory v zadní části umožňují připevnění na zeď. Ve stropě i dně jsou kabelové průchody pro vstup kabeláže. Tato zadní část o hloubce 100mm je připevněna panty ke skříni a je zajištěna zámkem stejného typu jako dveře rozvaděče.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru.. Jiné odstíny RAL dle dohody.

