

SKŘÍŇ LC-14-65

- povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- síla materiálu: 1.3mm
- balení obsahuje:
 - 01. skelet LC-14-65 1x
 - svařovaná konstrukce
 - otevíratelná zadní část (zámek 1bodový kovový cylindrický)
 - 02. dveře prosklené 1x
 - zámek jednobodový kovový cylindrický s 2ks klíčů
 - skleněný průzor, 4mm sklo kalené kouřové
 - snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
 - otevření o 180°
 - 03. 19" rám 2x
 - pozinkovaný plech DX51D
 - otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříně
- způsob objednání:
LC-14-65-06U - katalogové číslo 572000060605
(skelet šířky 600mm, hloubky 500mm a výšky 6U , barva 7035).-..ks



Provedení/ Typ	Rozměry				Katalogové číslo	
	výška U	výška (mm)	hloubka (mm)	šířka (mm)	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
LC-14-65-06U	6	370	500	600	572000060605	573000060605
LC-14-65-09U	9	500	500	600	572000090606	573000090606
LC-14-65-12U	12	635	500	600	572000120605	573000120605
LC-14-65-15U	15	770	500	600	572000150605	573000150605
LC-14-65-18U	18	900	500	600	572000180605	573000180605
LC-14-65-21U	21	1035	500	600	572000210605	573000210605
LC-14-65-24U	24	1170	500	600	572000240605	573000240605

POUŽITÍ

Nástěnná rozvaděčová datová skříň LC-14 je určena pro instalaci prvků strukturovaných kabeláží menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Tato skříň nemá vlastní odvětrávací otvory a proto zajišťuje částečnou prachotěsnost. Možnost umístění na stěnu, nebo pevnou oporu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříně je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň LC-14 je tvořena svařeným rámem, který tvoří skelet skříně. Z čelní strany je rozvaděč osazen dvěma se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. Průzor dveří je vyplněn 4mm kouřovým kaleným sklem. Otvory v zadní části umožňují připevnění na zeď. Ve stropě i dně jsou kabelové průchody pro vstup kabeláže. Tato zadní část o hloubce 100mm je připevněna panty ke skříně a je zajištěna zámkem stejného typu jako dveře rozvaděče.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru.. Jiné odstíny RAL dle dohody.

