

SKŘÍŇ LC-16-66

- povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- síla materiálu: 1.3mm
- balení obsahuje:
 - 01. skelet LC-16-66 1x
 - svařovaná konstrukce
 - perforace strop dno
 - 02. dveře prosklené 1x
 - zámek jednobodový kovový cylindrický s 2ks klíčů
 - skleněný průzor, 4mm sklo kalené kouřové
 - snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
 - otevření o 180°
 - 03. zákryt boční 2x
 - zámek jednobodový kovový cylindrický
 - 03. 19" rám 2x
 - pozinkovaný plech DX51D
 - otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříně
- způsob objednání:
 - LC-16-66-06U - katalogové číslo 662000060606
 - (skelet šířky 600mm, hloubky 600mm a výšky 6U , barva 7035).-..ks



Provedení/ Typ	Rozměry				Katalogové číslo	
	výška U	výška (mm)	hloubka (mm)	šířka (mm)	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
LC-16-66-06U	6	347	600	600	662000060606	663000060606
LC-16-66-09U	9	480	600	600	662000090606	663000090606
LC-16-66-12U	12	614	600	600	662000120606	663000120606
LC-16-66-15U	15	747	600	600	662000150606	663000150606
LC-16-66-18U	18	880	600	600	662000180606	663000180606
LC-16-66-21U	21	1013	600	600	662000210606	663000210606

POUŽITÍ

Nástěnná rozvaděčová datová skříň LC-16 je určena pro instalaci prvků strukturovaných kabeláží a prvků telekomunikačních rozvodů. Tato skříň má vlastní odvětrávací otvory a otevíratelné boční zákryty uzamčené 1b zapuštěným zámkem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skřini je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň LC-16 je tvořena svařeným rámem. Z čelní strany je rozvaděč osazen dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. Nalepené kouřové kalené sklo zajišťuje vysokou bezpečnost dveří. Otvory v zadní části umožňují připevnění na zeď. Ve stropě i dně jsou kabelové průchody pro vstup kabeláže.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru.. Jiné odstíny RAL dle dohody.

