

SKŘÍŇ LC-23-65

- povrchová úprava: . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- síla materiálu: 1.3mm
- balení obsahuje:
 - 01. skelet LC-23-65 1x
 - nýtovaná konstrukce
 - perforace strop dno
 - otevíratelná zadní část (zámek 1 bodový kovový cylindrický)
 - 02. dveře prosklené 1x
 - zámek jednobodový kovový cylindrický s 2ks klíčů
 - skleněný průzor, 4mm sklo kalené kouřové
 - snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
 - otevření o 180°
 - 03. 19" rám 2x
 - otvory pro vyvazování kabelů
 - pozinkovaný plech DX51D
 - otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříně
 - 04. posuvné víko kabelového prostupu 1x
 - pozinkovaný plech DX51D
- způsob objednání:
 - LC-23-65-04U-REC - katalogové číslo 732000040605
 - (skelet šířky 600mm, hloubky 500mm a výšky 4U , barva 7035).-..ks



posuvné víko kabelového prostupu



Provedení/ Typ	Rozměry				Katalogové číslo	
	výška U	výška (mm)	hloubka (mm)	šířka (mm)	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
LC-23-65-04U-REC	4	270	500	600	732000040605	733000040605
LC-23-65-06U-REC	6	356	500	600	732000060605	733000060605
LC-23-65-09U-REC	9	490	500	600	732000090605	733000090605
LC-23-65-12U-REC	12	623	500	600	732000120605	733000120605
LC-23-65-15U-REC	15	756	500	600	732000150605	733000150605
LC-23-65-18U-REC	18	890	500	600	732000180605	733000180605
LC-23-65-21U-REC	21	1023	500	600	732000210605	733000210605

POUŽITÍ

Snýtovaná nástěnná datová rozvaděčová skříň určená pro instalace prvků strukturovaných kabelážních systémů menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Konstrukčně je uzpůsobena pro uchycení na stěnu a odvodu tepla přes perforace ve stropu a dně.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň LC-23 je tvořena nýtovaným skeletem skříně. Při vlastní výrobě je proces svařování v největší možné míře nahrazován nýtováním a celkově je rozvaděč konstruován jako „ekonomicky výhodný“ s typicky průmyslovým kvalitním designem. Vlastní tuhosti rozvaděče je dosaženo použitím ocelového plechu síly 1,3mm a 28ks ocelových zapuštěných nýtů 3,2mm s garantovanou pevností v tahu 1285N. Z čelní strany je rozvaděč osazen dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. V zadní části jsou otvory pro uchycení na zeď. Ve stropě, dně i na bočních stranách je příprava pro vstup kabeláže do rozvaděče. 19" rámy jsou zároveň perforovány pro vyvazování kabeláže.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru. Jiné odstíny RAL dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříně je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

