

SKŘÍŇ LC-30-64

- povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- síla materiálu: 1.3mm
- balení obsahuje:
 - 01. skelet LC-30-64 1x
 - svařovaná konstrukce
 - perforace strop dno
 - 02. dveře celoskleněné 1x
 - zámek jednobodový kovový cylindrický s 2ks klíčů
 - 4mm sklo kalené čiré, broušené hrany
 - snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
 - otevření o 180°
 - 03. 19" rám 2x
 - pozinkovaný plech DX51D
 - otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříně
 - 04. posuvné víko kabelového prostupu 1x
 - pozinkovaný plech DX51D

způsob objednání:

LC-30-64-06U - katalogové číslo 792000060604

(skelet šířky 600mm, hloubky 400mm a výšky 06U , barva 7035)-.-.ks



posuvné víko kabelového prostupu



Provedení/ Typ	Rozměry				Katalogové číslo	
	výška U	výška (mm)	hloubka (mm)	šířka (mm)	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
LC-30-64-06U	6	370	400	600	792000060604	793000060604
LC-30-64-09U	9	500	400	600	792000090604	793000090604
LC-30-64-12U	12	635	400	600	792000120604	793000120604
LC-30-64-15U	15	770	400	600	792000150604	793000150604
LC-30-64-18U	18	900	400	600	792000180604	793000180604
LC-30-64-21U	21	1035	400	600	792000210604	793000210604
LC-30-64-24U	24	1170	400	600	792000240604	793000240604

POUŽITÍ

Svařovaná nástěnná datová rozvaděčová skříň určená pro instalace prvků strukturovaných kabelážních systémů menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Konstrukčně je uzpůsobena pro uchycení na stěnu a odvodu tepla přes perforace ve stropu a dně.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň LC-30 je tvořena svařeným rámem, který tvoří skelet skříně. Z čelní strany je rozvaděč osazen celoskleněnými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. Sklo dveří je bezpečnostní kalené čiré tloušťky 4mm. Otvory v zadní části umožňují připevnění na zeď. 19" rámy se dají posouvat v hloubce rozvaděče. Ve stropě, dně, zádech i na bocích jsou předchystány kabelové vylamovací průchody pro vstup kabeláže. Se skříní je dodáno i posuvné víko kabelového průchodu. Strop i dno je možné osadit ventilátory 120x120mm, nebo ventilační jednotkou s termostatem.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120µm. Barva je složená z čistého polyesteru. Jiné odstíny RAL dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříní je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

