

CHLADÍČÍ JEDNOTKA

- povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- rozměry: . . . šířka 19" výška 1U hloubka 220mm
- hmotnost:
 - 2 poziční: . . . 4 kg (bez přívodního kabelu)
 - 3 poziční: . . . 4.5 kg (bez přívodního kabelu)
- napěťová soustava: . . . 1NPE 230V ~50/60Hz TN-S
- proud:
 - 2 poziční: . . . 0.28 A max
 - 3 poziční . . . 0.42 A max
- pojistka: . . . 0.63 A
- určené prostředí: . . . dle ČSN 33 2000-5-51 -ZÁKLADNÍ
- příkon:
 - 2 poziční: . . . 65 W max
 - 3 poziční: . . . 97 W max
- průtok vzduchu:
 - 2 poziční: . . . 300m³/h max (bez filtrační tkaniny)
 - 3 poziční: . . . 450m³/h max (bez filtrační tkaniny)
- prostředí: . . . dle ČSN 33 2000-5-51 -ZÁKLADNÍ
- ochrana před nebez. dotykem: . . . dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením zdroje
- balení obsahuje:
 - 01. chladicí jednotka s držáky . . . 1x
 - 02. napájecí kabel 230V . . . 1x
 - 03. návod k použití. . . 1x
- způsob objednání:
 - CHJ-2P-N - katalogové číslo 902450000002
 - (chladicí jednotka standard, 2poziční, barva 7035).ks

Provedení/Typ	Katalogové číslo	
	RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
CHJ-2P	902450000002	903450000002
CHJ-3P	902450000003	903450000003
KMR-019-VUT-2F	902450000012	903450000012
KMR-019-VUT-3F	902450000013	903450000013

chladicí jednotka standard



VARIANTY CHLADÍČÍCH JEDNOTEK

CHLADÍČÍ JEDNOTKA STANDART

- provedení:
 - 2 POZIČNÍ - CHJ-2P
 - 3 POZIČNÍ - CHJ-3
- popis:
 - Chladicí jednotka je konstruována jako kompaktní celek určený k instalaci do 19" rámu. Z přední strany je osazena dvoupolohovým kolébkovým přepínačem. Ze zadní strany je zásuvka pro přívodní kabel délky 2m (dodává se přímo s kompletem chladicí jednotky).
 - Ventilací jednotka je elektrické zařízení pro prostředí určené normou ČSN EN 33 2000-5-51- ZÁKLADNÍ, proto je třeba brát zřetel na okolí ve kterém je umístěná. Je zakázáno vystavovat ventilací jednotku dešti a umísťovat jí do vod, páry a apd. Při provozu nestrkejte do ventilátorů žádné předměty. Při montáži nemějte přívodní kabel zapnutý v elektrické síti. Na filtrační tkaninu zanesenou (znečištěnou) prachem a jinými nečistotami nelze uplatnit záruku..

CHLADÍČÍ JEDNOTKA S TERMOSTATEM

- provedení:
 - 2 POZIČNÍ - KMR-019-VUT-2F
 - 3 POZIČNÍ - KMR-019-VUT-3F
- popis:
 - Chladicí jednotka s bimetalovým termostatem je konstruována jako kompaktní celek určený k instalaci do 19" rámu. Z přední strany je osazena dvoupolohovým kolébkovým přepínačem a regulací termostatu. Ze zadní strany je zásuvka pro přívodní kabel délky 1,5m (dodává se přímo s kompletem chladicí jednotky). Termostat je nastavitelný v rozmezí 0 až 60 °C. Při dosažení požadované, předvolené teploty se spustí ventilátory chladicí jednotky.
 - Chladicí jednotka s bimetalovým termostatem je elektrické zařízení pro prostředí určené normou ČSN EN 33 2000-5-51- ZÁKLADNÍ, proto je třeba brát zřetel na okolí ve kterém je umístěná. Je zakázáno vystavovat chladicí jednotku dešti a umísťovat jí do vod, páry a apd. Při provozu nestrkejte do ventilátorů žádné předměty. Při montáži nemějte přívodní kabel zapnutý v elektrické síti. Na filtrační tkaninu zanesenou (znečištěnou) prachem a jinými nečistotami nelze uplatnit záruku..

chladicí jednotka s termostatem

