

TERMOSTATICKÁ JEDNOTKA

- povrchová úprava: . . . PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)
- rozměry: šířka 220mm výška 45mm hloubka 45mm
- hmotnost: 0.5kg bez přívodního kabelu
- napěťová soustava: 1NPE 230V ~50/60Hz TN-S
- proud: 2A max
- pojistka: 2A
- krytí: IP20
- určené prostředí:
dle ČSN 33 2000-5-51 -ZÁKLADNÍ
- ochrana před nebez. dotykem: dle ČSN 33 2000-4-41
samočinným odpojením zdroje
- popis:
Z přední strany je osazena regulací termostatu. Z horní strany jsou zásuvky pro přívodní kabel a propojovací kabel. Termostat je nastavitelný v rozmezí 0 až 60 °C. Při dosažení požadované, předvolené teploty se sepnou připojené zařízení (ventilační jednotka, topné těleso)
- balení obsahuje:
01. jednotka s bimetalovým termostatem 1U. 1x
02. propojovací kabel 230V délky 1,5m (pevný) 1x
03. návod k použití. 1x
- způsob objednání:
KMR-019-BTR-C-N - katalogové číslo 902830000000
(bimetal termostat pro chlazení, barva 7035). -..ks



Provedení/Typ	Určeno pro	Katalogové číslo	
		RAL 7035 (N) šedá	RAL 9005 (B) černá
KMR-019-BTR-C	chlazení	902830000000	903830000000
KMR-019-BTR-H	topení	902830000001	903830000001