

Vivotek PT7137



Kamera PT7137 je síťová IP kamera pro vnitřní použití. Zabudovaný web server umožňuje snadný vzdálený přístup po Internetu. IP kamery Vivotek je možné sledovat a konfigurovat odkudkoli na světě pomocí prohlížeče Microsoft Internet Explorer. Tento typ kamery činí zajímavým zejména podpora RTSP protokolu. Díky němu je, mimo jiné, možné živé sledování obrazu a zvuku pomocí mobilních telefonů 2,5. - 3. generace. Funkce otáčení a naklápění rozšiřuje možnosti instalace a pokrytí sledovaného prostoru.

Tato kamera je ideální řešení pro zvýšení atraktivnosti webových stránek, vzdálený dozor, zabezpečení domova, a mnoho jiných použití. Vzhledem k podpoře RTSP je možné zpřístupnit kameru téměř neomezenému počtu uživatelů nebo mít okamžitý přehled např. při spuštění alarmu. Navíc tento model má zabudovaný modul bezdrátového ethernetu (Wifi 802.11g) a umožňuje použití i tam, kde není dostupná klasická síť.

- 📶 přístup pomocí mobilních telefonů 2,5 a 3G (GPRS/EDGE/UMTS) nebo přehrávačů videa, např. VLC player, QuickTime nebo MPlayer
- 🌐 přístup pomocí internetového prohlížeče Microsoft Internet Explorer
- 🔄 Otáčení o 350° a naklápění o 135°
- 📹 video v reálném čase, nastavení rozlišení a kvality
- 🔊 přenos, případně záznam zvuku pomocí zabudovaného mikrofону
- 🚶 detektor pohybu ve třech nezávislých oknech
- 🛠 SDK kit pro vývoj vlastních aplikací a integraci do WWW stránek



Vivotek PT7137

Sít

- 🔌 Wifi 802.11g (až 54Mbit/s)
- 🔌 automaticky přepínaný 10/100BaseT Ethernet
- 🔌 protokoly TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, RTSP

Video

- 🔌 barevný snímací prvek CCD 1/4", citlivost 1,5Lux/F2,0
- 🔌 objektiv 4,3mm, F2,0
- 🔌 komprese videa MPEG4
- 🔌 statický obraz ve formátu JPEG
- 🔌 až 25 snímků/s o rozlišení 640x480, 320x240 nebo 160x120 bodů
- 🔌 AGC, AWB, AES, elektronická uzávěrka 1/60 až 1/15000s
- 🔌 špičkový obraz i za velmi nepříznivých světelných podmínek

Audio

- 🔌 komprese audia GSM-AMR / MPEG4 AAC
- 🔌 audio 24kb/s

Mikrofon

- 🔌 zabudovaný všesměrový mikrofon

Otáčení a naklápění

- 🔌 otáčení v rozsahu 350°
- 🔌 naklápění v rozsahu 135°
- 🔌 ovládání pomocí webového rozhraní, dodávané aplikace nebo mobilního telefonu

Napájení

- 🔌 stejnosměrné 12V
- 🔌 spotřeba asi 7W

Rozměry a hmotnost

- 🔌 rozměry 100mm × Š 110mm × V120mm
- 🔌 hmotnost 270g

Certifikace

- 🔌 CE, FCC

Obsah balení

- 🔌 kamera, napájecí adaptér, adaptér pro montáž na zeď, anténa, CD s SW ST3402 pro záznam / přehrávání až 16 kamer / video serverů Vivotek řad 3xxx a 6xxx a 7xxx.

Všechny uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Poslední změna: 25.5.2006@9:39