



Adaptor, metric-PG

Adapter, metrisch-PG



Form A



Form B




Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 150°C
Material: Polyamide, reinforced glass fibre
Equipment: Adapting of metric threaded holes or through holes to PG thread sizes

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C kurzzeitig bis ca. 150°C
Material: Polyamid, glasfaserverstärkt
Ausstattung: Anpassen von metrischen Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf PG-Gewindegrößen


Type	WISKA-No. RAL 7035						TL	Form
			mm	mm	mm	mm	mm	
AMP 12/7	10063628	25	M 12x1,5	PG 7	9	16	27	A
AMP 12/9	10063629	25	M 12x1,5	PG 9	9	20	27	A
AMP 16/9	10063630	25	M 16x1,5	PG 9	9	20	27	A
AMP 16/11	10063631	25	M 16x1,5	PG 11	9	22	27	A
AMP 16/13,5	10063632	25	M 16x1,5	PG 13,5	9	24	27	A
AMP 20/11	10063633	25	M 20x1,5	PG 11	9	24	27	A
AMP 20/13,5	10063634	25	M 20x1,5	PG 13,5	9	24	27	A
AMP 20/16	10063635	25	M 20x1,5	PG 16	9	27	27	A
AMP 25/13,5	10063636	25	M 25x1,5	PG 13,5	10	24	17	B
AMP 25/16	10063637	25	M 25x1,5	PG 16	10	29	28	A
AMP 25/21	10063638	25	M 25x1,5	PG 21	10	33	28	A
AMP 32/16	10063639	10	M 32x1,5	PG 16	12	36	19	B
AMP 32/21	10063640	10	M 32x1,5	PG 21	12	36	30	A
AMP 32/29	10063641	10	M 32x1,5	PG 29	12	42	30	A
AMP 40/21	10063642	10	M 40x1,5	PG 21	12	46	19	B
AMP 40/29	10063643	10	M 40x1,5	PG 29	12	46	30	A
AMP 40/36	10063644	10	M 40x1,5	PG 36	12	53	30	A
AMP 50/36	10063645	5	M 50x1,5	PG 36	14	55	32	A
AMP 50/42	10063646	5	M 50x1,5	PG 42	14	60	42	A
AMP 50/48	10063647	5	M 50x1,5	PG 48	14	65	32	A
AMP 63/42	10063648	5	M 63x1,5	PG 42	15	68	22	B
AMP 63/48	10063649	5	M 63x1,5	PG 48	15	68	33	A

Adaptor, PG-metric

Adapter, PG-metrisch



Form B



Form A



Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 150°C

Material: Polyamide, reinforced glass fibre

Equipment: Adapting of PG threaded holes or through holes to metric thread sizes

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C kurzzeitig bis ca. 150°C

Material: Polyamid, glasfaserverstärkt

Ausstattung: Anpassen von PG-Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf metrische Gewindegrößen

Type	WISKA-No. RAL 7035		 Da	 Di	 SW	TL	Form
			mm	mm	mm	mm	
APM 7/12	10063650	25	PG 7	M 12x1,5	9	16	A
APM 7/16	10063651	25	PG 7	M 16x1,5	9	20	A
APM 9/12	10063652	25	PG 9	M 12x1,5	9	20	A
APM 9/16	10063653	25	PG 9	M 16x1,5	9	20	A
APM 9/20	10063654	25	PG 9	M 20x1,5	9	24	A
APM 11/16	10063655	25	PG 11	M 16x1,5	9	22	A
APM 11/20	10063656	25	PG 11	M 20x1,5	9	24	A
APM 11/25	10063657	25	PG 11	M 25x1,5	9	29	A
APM 13,5/16	10063658	25	PG 13,5	M 16x1,5	10	24	A
APM 13,5/20	10063659	25	PG 13,5	M 20x1,5	10	24	A
APM 13,5/25	10063660	25	PG 13,5	M 25x1,5	10	29	A
APM 16/20	10063661	25	PG 16	M 20x1,5	10	27	A
APM 16/25	10063662	25	PG 16	M 25x1,5	10	29	A
APM 16/32	10063663	25	PG 16	M 32x1,5	10	36	A
APM 21/25	10063664	10	PG 21	M 25x1,5	12	33	A
APM 21/32	10063665	10	PG 21	M 32x1,5	12	36	A
APM 21/40	10063666	10	PG 21	M 40x1,5	12	46	A
APM 29/32	10063667	10	PG 29	M 32x1,5	12	42	B
APM 29/40	10063668	10	PG 29	M 40x1,5	12	46	A
APM 29/50	10063669	10	PG 29	M 50x1,5	12	55	A
APM 36/40	10063670	10	PG 36	M 40x1,5	14	53	B
APM 36/50	10063671	10	PG 36	M 50x1,5	14	55	A
APM 36/63	10063672	10	PG 36	M 63x1,5	14	68	A
APM 42/40	10063673	5	PG 42	M 40x1,5	14	60	B
APM 42/50	10063674	5	PG 42	M 50x1,5	14	60	A
APM 42/63	10063675	5	PG 42	M 63x1,5	14	68	A
APM 48/50	10063676	5	PG 48	M 50x1,5	15	65	B
APM 48/63	10063677	5	PG 48	M 63x1,5	15	68	A