


Cable glands, metric, hexagonal, type Z, thread to EN 60423

Kabelverschraubungen, metrisch, 6-Kant, Typ Z, Gewinde nach EN 60423



Protection class to EN 60 529: IP 54; installation with connection thread gasket IP 66

Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C

Material: - Cable gland: brass

- Gasket: EPDM

Equipment: - Cable gland acc. to DIN 89280 for armoured cable

- Metric connection thread acc. to EN 60423

- Mounting with spanner

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 54; bei Montage mit Anschlussgewindedichtring IP 66

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis 120°C

Material: - Verschraubung: Messing

- Dichtung: EPDM

Ausstattung: - Kabeleinführung nach DIN 89280 für geschirmte Kabel


- Metrisches Anschlussgewinde nach EN 60423

- Montage mit Gabelschlüssel

Type	WISKA-No. bright / blank	WISKA-No. Ni	WISKA-No. Cr						TL
				mm	mm	mm	mm	mm	mm
EKVM 18/20-Z8	10016309	10014265	10016898	M 20x1,5	10	7 · 8,5	19	24	41
EKVM 18/20-Z10	10016310	10014266	10016899	M 20x1,5	10	8 · 10,5	19	24	41
EKVM 24/25-Z8A	10016311	10014267	10016900	M 25x1,5	11	7 · 8,5	24	29	47
EKVM 24/25-Z10A	10016312	10014268	10016901	M 25x1,5	11	8 · 10,5	24	29	47
EKVM 24/25-Z12	10016313	10014269	10016902	M 25x1,5	11	10 · 12,5	24	29	47
EKVM 24/25-Z14	10016314	10014270	10016903	M25x1,5	11	12 · 14,5	24	29	47
EKVM 24/25-Z16	10016315	10014271	10016031	M 25x1,5	11	14 · 16,5	24	29	47
EKVM 24/25-Z17	10016316	10014272	10016904	M 25x1,5	11	16 · 17,5	24	29	47
EKVM 30/32-Z18	10016265	10014276	10016905	M 32x1,5	12	16 · 18,5	30	36	51
EKVM 30/32-Z20	10016317	10014280	10016906	M 32x1,5	12	18 · 20,5	30	36	51
EKVM 36/40-Z22	10016318	10014294	10016907	M 40x1,5	13	20 · 22,5	36	46	56
EKVM 36/40-Z24	10016319	10014295	10016908	M 40x1,5	13	22 · 24,5	36	46	56
EKVM 36/40-Z26	10016320	10014296	10016909	M 40x1,5	13	24 · 26,5	36	46	56
EKVM 45/50-Z28	10016266	10014297	10016910	M 50x1,5	14	26 · 28,5	46	55	59
EKVM 45/50-Z30	10016321	10014298	10016911	M 50x1,5	14	28 · 30,5	46	55	59
EKVM 45/50-Z32	10016322	10014299	10016912	M 50x1,5	14	30 · 32,5	46	55	59
EKVM 56/63-Z35	10016323	10014358	10016913	M 63x1,5	15	32 · 35,5	55	68	64
EKVM 56/63-Z38	10016324	10014518	10016914	M 63x1,5	15	35 · 38,5	55	68	64
EKVM 56/63-Z41	10016325	10014534	10016915	M 63x1,5	15	38 · 41,5	55	68	64
EKVM 72/75-Z44	10016326	10014535	10016916	M 75x1,5	16	41 · 44,5	70	82	69
EKVM 72/75-Z48	10016327	10014536	10016917	M 75x1,5	16	44 · 48,5	70	82	69
EKVM 72/75-Z52	10016328	10014537	10016918	M 75x1,5	16	48 · 52,5	70	82	69

Cable glands, metric, hexagonal, type W, thread to EN 60423

Kabelverschraubungen, metrisch, 6-Kant, Typ W, Gewinde nach EN 60423,



Protection class to EN 60 529: IP 54; installation with connection thread gasket IP 66

Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C

Material: - Cable gland: brass

- Gasket: EPDM

Equipment: - Cable gland acc. to DIN 89280 for non-armoured cable

- Metric connection thread acc. to EN 60423

- Mounting with spanner

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 54; bei Montage mit Anschlussgewindedichtring IP 66

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis 120°C

Material: - Verschraubung: Messing

- Dichtung: EPDM

Ausstattung: - Kabeleinführung nach DIN 89280 für Kabel ohne Schirmung

- Metrisches Anschlussgewinde nach EN 60423

- Montage mit Gabelschlüssel

Type	WISKA-No. bright / blank	WISKA-No. Ni	WISKA-No. Cr					TL	
				mm	mm	mm	mm	mm	
EKVM 18/20-W8	10016329	10016818	10016750	M 20x1,5	10	7 · 8,5	19	24	41
EKVM 18/20-W10	10016330	10016819	10016751	M 20x1,5	10	8 · 10,5	19	24	43
EKVM 24/25-W8A	10016331	10016820	10016752	M 25x1,5	11	7 · 8,5	24	29	47
EKVM 24/25-W10A	10016257	10016821	10016753	M 25x1,5	11	8 · 10,5	24	29	47
EKVM 24/25-W12	10016332	10016822	10016754	M 25x1,5	11	10 · 12,5	24	29	47
EKVM 24/25-W14	10016333	10016823	10016755	M25x1,5	11	12 · 14,5	24	29	47
EKVM 24/25-W16	10016334	10016824	10016756	M 25x1,5	11	14 · 16,5	24	29	47
EKVM 24/25-W17	10016335	10016825	10016757	M 25x1,5	11	16 · 17,5	24	29	47
EKVM 30/32-W18	10016336	10016826	10016758	M 32x1,5	12	16 · 18,5	30	36	51
EKVM 30/32-W20	10016337	10016827	10016759	M 32x1,5	12	18 · 20,5	30	36	51
EKVM 36/40-W22	10016338	10016828	10016760	M 40x1,5	13	20 · 22,5	36	46	56
EKVM 36/40-W24	10016339	10016829	10016761	M 40x1,5	13	22 · 24,5	36	46	56
EKVM 36/40-W26	10016340	10016830	10016762	M 40x1,5	13	24 · 26,5	36	46	56
EKVM 45/50-W28	10016341	10016831	10016763	M 50x1,5	14	26 · 28,5	46	55	59
EKVM 45/50-W30	10016342	10016832	10016764	M 50x1,5	14	28 · 30,5	46	55	59
EKVM 45/50-W32	10016343	10016833	10016765	M 50x1,5	14	30 · 32,5	46	55	59
EKVM 56/63-W35	10016344	10016834	10016766	M 63x1,5	15	32 · 35,5	55	68	64
EKVM 56/63-W38	10016345	10016835	10016767	M 63x1,5	15	35 · 38,5	55	68	64
EKVM 56/63-W41	10016346	10016836	10016768	M 63x1,5	15	38 · 41,5	55	68	64
EKVM 72/75-W44	10016347	10016837	10016769	M 75x1,5	16	41 · 44,5	70	82	69
EKVM 72/75-W48	10016348	10016838	10016770	M 75x1,5	16	44 · 48,5	70	82	69
EKVM 72/75-W52	10016349	10016839	10016771	M 75x1,5	16	48 · 52,5	70	82	69