


SPRINT ATEX EMV cable glands, metric, with earthing cones to DIN 89345, stainless steel 1.4404

SPRINT ATEX EMV-Kabelverschraubungen, metrisch, Erdungseinsatz DIN 89345, Edelstahl 1.4404



- Explosion protection:** II 2 G Ex e II
II 2 D Ex tD A21 IP68
- Certificates:** PTB 05 ATEX 1098 X
- Protection class to EN 60 529:** IP 68 to 5 bar (30 min)
- Protection class to DIN 40 050-T9:** IP 69K
- Temperature range:** -40°C to 75°C
- Material:** - Cable gland: Stainless steel A4 (1.4404) (X2CrNiMo 17 12 2 / AISI 316L)
- Clamping cage: polyamide
- Gasket: EPDM
- Equipment:** - EMC gland with inserts according to DIN 89345
- Continuous EMC protection due to earthing cones
- Maximum traction relief through WISKA patent lamella
- Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring
- Same sealing range and on all SPRINT-glands
- Incl. dust protection gasket

- Explosionsschutz:** II 2 G Ex e II
II 2 D Ex tD A21 IP68
- Bescheinigungen:** PTB 05 ATEX 1098 X
- Schutzart gemäß EN 60 529:** IP 68 to 5 bar (30 min)
- Schutzart gemäß DIN 40 050-T9:** IP 69K
- Einsatztemperatur:** -40°C bis 75°C
- Material:** - Verschraubung: Edelstahl A4 (1.4404) (X2CrNiMo 17 12 2 / AISI 316L)
- Klemmkäfig: Polyamid
- Dichtung: EPDM
- Ausstattung:** - EMV-Verschraubung mit Innenteilen nach DIN 89345
- Dauerhafte Kontaktierung des Schirmgeflechts durch Erdungskonen
- Optimale Abdichtung Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
- Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring
- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen
- Lieferung mit Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No.							TL
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
ESSKE-4 12 EMV-Z	10069248	10	M 12x1,5	5	4 · 7	5	17	23 · 30
ESSKE-4 16 EMV-Z	10069249	10	M 16x1,5	5	5 · 10	6	22	26 · 34
ESSKE-4 20 EMV-Z	10069250	10	M 20x1,5	6	6 · 13	7	24	29 · 37
ESSKE-4 25 EMV-Z	10069251	10	M 25x1,5	7	10 · 17	14	30	33 · 42
ESSKE-4 32 EMV-Z	10069252	5	M 32x1,5	8	13 · 21	18	36	36 · 44
ESSKE-4 40 EMV-Z	10069253	5	M 40x1,5	8	16 · 28	24	46	44 · 55
ESSKE-4 50 EMV-Z	10069254	2	M 50x1,5	9	21 · 35	30	55	51 · 62
ESSKE-4 63 EMV-Z	10069255	1	M 63x1,5	10	34 · 48	39	68	56 · 67