

Cable glands with strain relief, PG

Kabelverschraubungen mit Zugentlastung, PG



Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)

Temperature range: -40°C to 100°C


Material: - Cable gland: brass nickel-plated

- Clamping insert: polyamide

- Seal: TPV

- O-ring: NBR

Equipment: PG connection thread



Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C

Material: - Verschraubung: Messing vernickelt

- Klemmkäfig: Polyamid

- Dichtung: TPV

- O-Ring: NBR

Ausstattung: PG Anschlussgewinde

Type	WISKA-No. Ni						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
MSKV 7	10062281	50	PG 7	6	3 · 6,5	14	25
MSKV 9	10062282	50	PG 9	6	4 · 8	17	27
MSKV 11	10062283	50	PG 11	6	5 · 10	20	28
MSKV 13,5	10062284	50	PG 13,5	6,5	6 · 12	22	29,5
MSKV 16	10062285	50	PG 16	6,5	10 · 14	24	30,5
MSKV 21	10062286	50	PG 21	7	13 · 18	30	32
MSKV 29	10062287	25	PG 29	8	18 · 25	40	39
MSKV 36	10062288	10	PG 36	10	22 · 32	50	47
MSKV 42	10062289	10	PG 42	12	30 · 38	57	49
MSKV 48	10062290	10	PG 48	14	34 · 44	64	52

KUNSTSTOFF
PLASTIC

MEMBRAN
MEMBRANE

MESSING
BRASS

DIN 89280

EDELSTAHL
STAINL. STEEL

EMV
EMC

ATEX

VertGLAND

BS 6121

DICHTUNGEN
SEALINGS

WERKZEUGE
TOOLS

TECHNIK
TECHNICS

INDEX
INDEX