

Rozšiřovací moduly ústředn pro IQ8Control C/M

772479

Periferní modul



Periferní modul zahrnuje rozhraní OPPO, hlavní přenosové relé (ÜE) a tři volně programovatelná relé s možností pracovat ve třech režimech. Nehlídaný přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení. Periferní modul lze použít výhradně na systémovém konektoru 1 základní desky ústředny.

Technické údaje

Klidový proud cca 15 mA



Na základní desku lze zasunutím připojit vždy pouze jeden modul 772477/78/79.

772477

Periferní modul s jednou pozicí pro mikromodul



Totožný jako 772479, ale s jednou pozicí pro mikromodul. Periferní modul lze použít výhradně na systémovém konektoru 1 základní desky ústředny.

Technické údaje

Klidový proud cca 15 mA (bez mikromodulu)



Na základní desku lze připojit vždy pouze jeden modul 772477/78/79.

772478

Modul s jednou pozicí pro mikromodul



Modul rozšíření se připojuje zasunutím na základní modul ústředny. Modul rozšíření lze použít výhradně na systémovém konektoru 1 základní desky ústředny.

Technické údaje

Klidový proud cca 5 mA (bez mikromodulu)



Na základní desku lze zasunutím připojit vždy pouze jeden modul 772477/78/79.

772476

Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly



Modul rozšíření se připojuje zasunutím na základní modul ústředny. Tento modul rozšíření lze použít na systémových konektorech 1 a 2 základní desky ústředny IQ8Control M.

Technické údaje

Klidový proud cca 5 mA (bez mikromodulu)



Tento modul nelze použít pro ústředny 8000 C a IQ8Control C.