

Příslušenství

788606

Skříň / kryt pro SEI



Skříň / kryt pro sériové essernet® rozhraní.

Technické údaje

Stupeň krytí	IP31
Skříň / Kryt	ABS
Barva	bílá, podobná RAL 9003
	čelní strana modrá, podobná RAL 5003
Rozměr	Š: 270 mm V: 221 mm H: 71 mm

772386

Modul rozhraní RS 232 / V24



Pro sériové essernet® rozhraní.

772387

Modul rozhraní TTY / CL 20 mA



Pro sériové essernet® rozhraní.

013405.20

TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485



Toto rozhraní slouží k převodu RS232 nebo RS485 na TCP/IP pro připojení grafických nadstavb C4, WINMAGplus nebo dálkové diagnostiky (SW tools 8000) prostřednictvím LAN sítě.

Technické údaje

Provozní napětí	12 ... 48 V DC
Teplota okolního prostředí	0 °C ... 55 °C
Teplota skladování	-20 °C ... 75 °C
Stupeň krytí	IP30
Skříň / Kryt	Kov
Hmotnost	cca 340 g
Odběr	1,5 W
Rozměr	Š: 52 mm V: 80 mm H: 22 mm

Vlastnosti

- Sériové rozhraní: RS232, RS422 nebo RS485 (2- a 4-drátové), nastavitelné pomocí software
- Přenosová rychlost 300 Baud do max. 230 K Baud, nastavitelná pomocí software
- Sériové připojení: D-Sub 25, konektor
- Rozhraní ethernet: 10Base-T/100Base-TX přenosová rychlost: 10/100/Auto MBit, nastavitelné pomocí software
- Druh přenosu: polo- či plně duplexní nebo automaticky, nastavitelný pomocí software
- Síťové připojení: RJ45 podporované protokoly: ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, SNMP, TCP, UDP a Telnet, TFTP



Systémové požadavky na OS : Windows® 2000 / XP

