

Příslušenství esserbus® kopplerů

788612

Oddělovač pro kopplery



Deska oddělovače, určená pro montáž na esserbus® kopplery.

Technické údaje

Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 50 °C
Teplota skladování	-20 °C ... 75 °C
Stupeň krytí	IP 40 (v krytu)
Hmotnost	cca 10 g
Rozměr	Š: 32 mm V: 20 mm H: 10 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20611130701

788655

IP-adaptér pro FCT koppler



Adaptér zvýšení krytí pro prostředí s nepříznivými provozními podmínkami.

Technické údaje

Stupeň krytí	IP55
--------------	------

808624

EOL-O zakončovací člen výstupu



Zakončovací člen EOL-O se montuje za poslední signalizační zařízení a zajišťuje monitorování vedení v souladu s normou EN54-13

Vlastnosti

- Používá se pro monitorování řídicích výstupů s připojenými konvenčními signalizačními zařízeními.
- Umožňuje rozpoznání přerušení a zkratu vedení.
- Zajišťuje monitorování vedení v souladu s normou EN 54-13

808626

EOL-I zakončovací člen vstupu



Zakončovací člen EOL-I se montuje za poslední hlásič vstupu koppleru.

Vlastnosti

- Používá se pro monitorování vstupů kopplerů s připojenými požárními hlásiči.
- Umožňuje rozpoznání přerušení a zkratu vedení.
- Zajišťuje monitorování v souladu s normou EN 54-13.