

764790

LED zobrazovací tablo



Certifikace G 200092

Pro zobrazení až 32 poplachových, poruchových a jiných hlášení. Je připojen k zabudovanému 32-pinovému konektoru. Indikační panel může být řízen systémem EPS prostřednictvím výstupů. S tlačítkem pro test LED a zabudovaným bzučákem. Tvarově pěkný umělohmotný kryt pro montáž na povrch.

Technické údaje

Provozní napětí	10 ... 15 V DC
Klidový proud při 12 V DC	cca 1 mA
Proud při poplachu 12 V DC	cca 380 mA (s 32LED a bzučákem)
Indikace	32 LED, rudé
Připojovací svorka	max. 1.5 mm ²
Teplota okolního prostředí	-5 °C ... 50 °C
Teplota skladování	-25 °C ... 75 °C
Vlhkost vzduchu	≤ 95% (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 40
Skříň / Kryt	ABS-plast
Barva	bílá (podobná RAL 9003), čelní fólie modrá (podobná RAL 5003)
Hmotnost	cca 1000 g
Rozměr	Š: 270 mm V: 221 mm H: 71 mm



Není vhodný jako zobrazovací panel pro hasiče.

804791

LED zobrazovací tablo - 32 LED pro esserbus®



Certifikace G 200092

Jako 764790, ale s integrovaným kopplerem LED 32 esserbus®. Pro připojení na kruhové vedení esserbus® a esserbus®-Plus systému EPS 8000 a ICQ8Control.

Technické údaje

Provozní napětí	10 ... 15 V DC
Klidový proud při 12 V DC	cca 1 mA
Proud při poplachu 12 V DC	cca 380 mA (s 32LED a bzučákem)
Indikace	32 LED, rudé
Připojovací svorka	max. 1.5 mm ²
Teplota okolního prostředí	-5 °C ... 50 °C
Teplota skladování	-25 °C ... 75 °C
Vlhkost vzduchu	≤ 95% (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 40
Skříň / Kryt	ABS-plast
Barva	bílá (podobná RAL 9003), čelní fólie modrá (podobná RAL 5003)
Hmotnost	cca 1000 g
Rozměr	Š: 270 mm V: 221 mm H: 71 mm



Oddělovač (č. výr. 788612) není součástí dodávky, prosím objednejte zvlášť. Není vhodný jako zobrazovací panel pro hasiče.