

804868

IQ8TAL modul technického alarmu



Vlastnosti

- Jeden vstup a jeden výstup
- Napájení ze sběrnice
- Testovací funkce pomocí klíče
- Vyšší stupeň krytí
- Programovatelné monitorování "v klidu sepnutého kontaktu" (1k klid / 10k alarm)
- Napájení z ústředny
- Délka kabelu ke vstupu max. 500 m
- Integrovaný oddělovač
- Max. 127 modulů TAL na jedno kruhové vedení

Certifikace VdS

Modul technického alarmu IQ8TAL pracuje jako prvek sběrnice esserbus®. Zajišťuje přenos informací o stavu různých zařízení ve formě technických alarmů do systému EPS.

Modul je od výroby vybaven oddělovačem volně programovatelným vstupem a volně programovatelným reléovým výstupem. Při přerušení vedení je zachována funkčnost všech účastníků na kruhovém vedení. Modul je napájen z vedení esserbus®, nepotřebuje proto externí napájení.

Pro zvýšení krytí je možné použít sadu obj.č. 704965.

Pomocí dodávaného plastového klíče lze mimo jiné provádět testování alarmového stavu tohoto modulu.

Technické údaje

Klidový proud při 19 V DC	cca 45 µA
Zatížení kontaktu relé	30 V DC/AC/1 A
Indikace provozu	zelená LED
Indikace poplachu	červená LED
Připojovací svorka	max. 2,5 mm ² (AWG 26-14)
Provozní teplota	-20 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-30 °C ... 75 °C
Stupeň krytí	IP 43, IP 55 s krytem 704965
Skříň / Kryt	PC/ASA plast
Barva	modrá, podobná RAL 5015
Hmotnost	cca 110 g
Rozměr	Š: 88 mm V: 88 mm H: 21 mm
	Š: 88 mm V: 88 mm H: 57 mm (s krabicí pro povrchovou montáž)
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20792130701



Ústředny IQ8 Control musí mít firmware V3.08 nebo vyšší a být naprogramovány pomocí tools 8000 V1.14 nebo vyšší.



2 x 10 k zakončovací odpor.
1 x 1 k zakončovací odpor.
1 x 6 k 8 zakončovací odpor.

Příslušenství

704965 sada zvýšení krytí na IP55

704981 krabice pro montáž na omítku, modrá

804867

IQ8FCT modul



Vlastnosti

- Monitorování dvou stavů na jeden vstup (zavřeno/otevřeno)
- Statické nebo pulzní řízení výstupu
- Max. 127 FCT modulů na jedno kruhové vedení

Certifikace VdS

Stejný jako IQ8TAL 804868, ale s FCT funkcí pro řízení a monitorování požárních klappek.

Technické údaje

Teplota skladování	-30 °C ... 75 °C
Stupeň krytí	IP 43, IP 55 s krytem 704965
Barva	světle šedá, obdobná RAL 7035
Hmotnost	cca 110 g
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20792130701



FCT modul nelze připojit k ústřednám 8007, 8008, 8000 C/M.

Příslušenství

704965 sada zvýšení krytí na IP55

704985 krabice pro montáž na omítku, šedá