



Tlačítkové požární hlásiče nové generace splňují aktuální požadavky jednotlivých států ve smyslu normy EN 54 - 11 jako typ A (přímá obsluha). Kryt hlásiče má hezký tvar a je opatřen grafickým piktogramem, který lze snadno pochopit. V souladu s individuálními požadavky lze volitelně použít fólie pro popisovací pole. Těmi se dá bez dalších prostředků snadno nahradit grafický symbol. Ovládací prvek je označen symboly šipek. Inovovaný tlačítkový hlásič lze kontrolovat a zkoušet jednoduchými prostředky. Pomocí klíče se uvádí v činnost mechanismus vybavovacího spouštění skrytý pod krytkou. Promyšlená konstrukce umožňuje jednoduchou instalaci.

 Výměnou skleněné tabulky za plastovou, která se dodává jako volitelná možnost, lze hlásič uvádět do výchozího stavu klíčem bez nutnosti výměny skla.

Hlásič je standardně určen k montáži na instalační krabici pod omítku. K montáži na omítku je potřeba montážní kryt 704980. Objednejte prosím samostatně.

Definice typu A - přímá aktivace dle EN 54-11 § 3.4.1 (výňatek z normy):

Tlačítkový hlásič požáru, u něhož k aktivaci poplachu dojde automaticky poté co došlo k roztržení snadno roztíratelného prvku anebo ke změně jeho polohy (tj. bez nutnosti další činnosti).

Vlastnosti

- Plochý tvar
- Zásuvné připojovací svorky
- Trojitá funkce klíče
(test, otevření a uvedení do výchozího stavu)

Kompletní hlásiče

804970

Standardní tlačítkový hlásič, kompletní



Certifikace G 205131

S indikací poplachu; k připojení na vstup pro standardní hlásiče.

Technické údaje

Provozní napětí	8 ... 30 V DC
Klidový proud při 9 V DC	cca 0 μA
Proud při poplachu V DC	typ. 9 mA
Počet hlásičů/skupina	10 hlásičů v každé skupině
Indikace poplachu	červená LED / žlutý štítek
Připojovací svorka	max. 2.5 mm ² (AWG 26-14)
Provozní teplota	-20 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-30 °C ... 75 °C
Stupeň krytí	IP 43, IP 55 s krytem 704965
Skříň / Kryt	ASA plast
Barva	červená, podobná RAL 3020
Hmotnost	cca 110 g
Specifikace hlásiče	EN 54-11, typ A
Rozměr	Š: 88 mm V: 88 mm H: 21 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20486130701

 1x náhradní tabulka skla 704960, 1x klíč 704966 a 1x papírová vložka s vícejazyčným nápisem a piktogramem „Mimo provoz“.

Příslušenství

704980 Montážní krabice na omítku