

808613.30

konektor esserbus® SST



Vlastnosti

- Obsazuje pouze jednu pozici na kruhovém vedení
- Max. 100 kopplerů na jednu ústřednu
- Max. 31 kopplerů na jedno kruhové vedení
- Max. 31 kopplerů v jedné hlásičové skupině

Certifikace G 206042

Koppler esserbus® (SST) pro napojení systému stabilního hasičského zařízení do systému EPS.

Na koppler esserbus® je nutné napojit externí napětí 12 V DC nebo 24 V DC. Pro provoz 12 V DC je navíc zapotřebí konvertor napětí (výr. č. 781336). Externí napájecí napětí koppleru může být monitorované.

Technické údaje

Provozní napětí	10 ... 28 V DC
Klidový proud při 12 V DC	cca 10 mA
Odběr proudu	max 120 mA
Zatížení kontaktu relé	30 V DC/1 A
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 50 °C
Teplota skladování	-25 °C ... 75 °C
Vlhkost vzduchu	< 95 % (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 40 (v krytu)
Hmotnost	cca 28 g
Rozměr	Š: 82 mm V: 72 mm H: 20 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20614130701



1 x 3,3k a 680 zakončovací rezistor pro SST.

Příslušenství

788603.10	Kryt pro montáž na C lištu
788600	Kryt pro instalaci na povrch, šedý
788650.10	Kryt pro instalaci na povrch, bílý
788601	Kryt pro instalaci pod omítku, šedý
788651.10	Kryt pro instalaci pod omítku, bílý
788612	Oddělovač pro kopplery
781336	DC/DC převodník
808624	EOL-O zakončovací člen
808626	EOL-I zakončovací člen

808615

esserbus® -komunikační koppler



S tímto esserbus® kopplerem lze připojit ústřednu SHZ 8010 na sběrnici esserbus® a integrovat ji tak do systému EPS esser. Na jedné sběrnici esserbus® lze provozovat max. 8 ústředny 8010. Zobrazení, indikace a ovládání lze realizovat prostřednictvím ústředny EPS. Komunikační koppler na sběrnici esserbus® obsadí jednu pozici.

Technické údaje

Odběr proudu	max 28 mA
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 50 °C
Teplota skladování	-25 °C ... 75 °C
Vlhkost vzduchu	< 95 % (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 40 (v krytu)
Hmotnost	cca 28 g
Rozměr	Š: 72 mm V: 65 mm H: 20 mm



Montáž: ve skříni ústředny 8010.



Včetně oddělovače.