

Vlastnosti

- Lehký a kompaktní design

Tyto paralelní signalizace se používají převážně k indikaci poplachu z hlásičů namontovaných např. nad zavěšenými stropy, v prostorách mezi podlahami nebo na jiných místech, kam není možné nahlédnout. Indikace s dobře viditelným polem svítivých diod jsou vloženy v hezky tvarovaném plastovém krytu.

 Délka kabelu mezi hlásičem a paralelní signalizací může být maximálně 100 m.

781804



Vlastnosti

- 4 blikající LED
- Kompaktní signalizace s nízkým odběrem

Paralelní signalizace, pro řadu hlásičů 9000

4 blikající LED osvětlující červený hranol.

Technické údaje

Provozní napětí	6 ... 12 V DC
Klidový proud při 12 V DC	cca 0,005 mA
Proud při poplachu	cca 9 mA
Frekvence záblesků	cca 1,5 Hz
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-35 °C ... 85 °C
Vlhkost vzduchu	<95 %
Stupeň krytí	IP50
Skříň / Kryt	ABS
Barva	bílá, obdobná RAL 9010
Hmotnost	cca 60 g
Rozměr	Š: 85 mm V: 82 mm H: 27 mm

 Pro připojení k hlásičům řady 9000 je nutné použít do patice modul 781487.

781814



Vlastnosti

- 3 svítící nebo blikající LED
- Kompaktní signalizace s nízkým odběrem

Paralelní signalizace, pro řadu hlásičů 9000, 9200 a IQ8Quad

3 svítící nebo blikající LED osvětlující červený hranol.

Technické údaje

Provozní napětí	1.8 V DC
Odběr proudu	cca 9 mA
Indikace poplachu	3 červené LED diody
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-35 °C ... 85 °C
Vlhkost vzduchu	<95 %
Stupeň krytí	IP 50
Skříň / Kryt	ABS
Barva	bílá, obdobná RAL 9010
Hmotnost	cca 60 g
Rozměr	Š: 85 mm V: 82 mm H: 27 mm

 Pro připojení k hlásičům řady 9000 je nutné použít do patice modul 781487.

801824



Vlastnosti

- 4 blikající LED
- Kompaktní signalizace s velmi nízkým odběrem

Paralelní signalizace, pro řadu hlásičů 9200 a IQ8Quad

4 blikající LED osvětlující červený hranol. Připojení se provádí třížilovým kabelem.

Technické údaje

Provozní napětí	8 ... 42 V DC
Klidový proud při 12 V DC	cca 0,007 mA
Proud při poplachu	cca 150 µA
Frekvence záblesků	cca 1,5 Hz
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-35 °C ... 85 °C
Vlhkost vzduchu	<95 %
Stupeň krytí	IP50
Skříň / Kryt	ABS
Barva	bílá, obdobná RAL 9010
Hmotnost	cca 60 g
Rozměr	Š: 85 mm V: 82 mm H: 27 mm

-  Automatické hlásiče řady 9200 / IQ8Quad.
- Standardní patici 781590 nebo 801593 je nutné použít pro hlásiče řady 9200.
 - Standardní patici 805590 je nutné použít pro hlásiče řady IQ8Quad.
 - Max. 3 paralelní signalizace na jeden hlásič.
 - Max. 103 paralelních signalizací na jedno kruhové vedení.