

803271.EX

Termodiferenciální hlásič IQ8Quad Ex (i)

**Certifikace** VdS, ATEX

Automatický hlásič s rychlým polovodičovým snímačem teploty, pro bezpečnou a spolehlivou detekci požárů s rychle stoupající teplotou, v hlásiči je integrováno rozlišení detekce maximální teploty pro detekci požárů s pomalým nárůstem teploty. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, uložením poplachů a provozních dat v paměti, indikací poplachu a samostatnou provozní indikací. Adresování a samostatné zobrazení provozního stavu je možné pouze v provozu na esserbus® / esserbus®-PLus. IQ8Quad hlásič bez oddělovače, speciálně pro použití v oblastech ohrožených výbuchem. Provoz jako standardní hlásič na bezpečnostní bariéře 764744 nebo s adresací na 804744.

Technické údaje

Klidový proud při 19 V DC	cca 40 μ A
Kontrolovaná plocha	max. 30 m ²
Kontrolovaná výška	max. 7.5 m
Provozní teplota	-20 °C ... 50 °C
Specifikace hlásiče	EN 54-5 A1R



Hlásič je označen černým proužkem na vrchlíku hlásiče.

Příslušenství

805590 Standardní patice hlásiče IQ8Quad

803371.EX

Optický hlásič kouře IQ8Quad Ex (i)

**Certifikace** VdS, ATEX

Hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé detekci požárů. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, pamětí poplachů a provozních dat, indikací poplachu a samostatnou provozní indikací. Adresování a samostatné zobrazení provozního stavu je možné jen při provozu na esserbus® / esserbus®-PLus. Provoz jako standardní hlásič na bezpečnostní bariéře 764744 nebo s adresací na 804744.

Technické údaje

Klidový proud při 19 V DC	cca 50 μ A
Kontrolovaná plocha	max. 110 m ²
Kontrolovaná výška	max. 12 m
Provozní teplota	-20 °C ... 70 °C
Specifikace hlásiče	EN 54-7
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20914130701

Příslušenství

805590 Standardní patice hlásiče IQ8Quad