

808610.10

esserbus® koppler 12 relé (8 bit)

**Vlastnosti**

- Obsazuje pouze jednu pozici na kruhovém vedení
- Max. 100 kopplerů na jednu ústřednu
- Max. 32 kopplerů na jedno kruhové vedení
- Max. 32 kopplerů v jedné hlásičové skupině

Certifikace G 206044

esserbus® koppler pracuje jako prvek vedení esserbus®. Koppler 12 relé umožňuje rozšířit počet výstupů ústředny. Koppler může být umístěn v ústředně anebo kdekoliv v budově společně s hlásiči požáru. Na sběrnici lze připojit max. 32 esserbus® kopplerů 12 relé. Externí napětí lze hlídat a kontrolovat, esserbus® koppler 12 relé lze provozovat i bez externího napájení. Koppler esserbus® může být rozšířen pomocí doplňkové desky oddělovače č. výrobku 788612.

Technické údaje

Provozní napětí	10 ... 28 V DC
	12 V DC
Odběr proudu při 12 V DC	cca 3 mA
Zatížení kontaktu relé	30 V DC / 1 A (max. 3 A na koppler)
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 50 °C
Teplota skladování	-25 °C ... 75 °C
Vlhkost vzduchu	< 95 % (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 40 (v krytu)
Hmotnost	cca 110 g
Rozměr	Š: 150 mm V: 82 mm H: 20 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20611130701

Příslušenství

788612 deska oddělovače
 788600 instalační krabice šedá pro montáž na omítku, podobná RAL 7035
 788650 instalační krabice bílá pro montáž na omítku, podobná RAL 9016
 788601 instalační krabice šedá pro montáž pod omítku, podobná RAL 7035
 788651 instalační krabice bílá pro montáž pod omítku, podobná RAL 9016

808611.10

esserbus® koppler 32 LED výstupů (8 bit)

**Vlastnosti**

- Obsazuje pouze jednu pozici na kruhovém vedení
- Max. 100 kopplerů na jednu ústřednu
- Max. 32 kopplerů na jedno kruhové vedení
- Max. 32 kopplerů v jedné hlásičové skupině

Certifikace G 206044

esserbus® koppler pracuje jako prvek vedení esserbus®. Koppler 32 výstupů umožňuje rozšířit počet výstupů ústředny. Na tomto esserbus® koppleru je 32 výstupů k přímému řízení LED. Pro každý výstup je určena jedna přípojovací svorka. Výstupy mohou být použity se zapojením s kladnou nebo zápornou polaritou (dáno programováním). Na kruhovou sběrnici lze připojit max. 32 esserbus® kopplerů. esserbus® koppler může být volitelně rozšířen pomocí doplňkové desky oddělovače 788612. Koppler potřebuje k provozu přívod externího napájecího napětí. Je dána možnost toto napětí hlídat a kontrolovat. Maximální délka vedení od koppleru k externímu přístroji je max. 100 m.

Technické údaje

Provozní napětí	10 ... 15 V DC
Klídivý proud při 12 V DC	cca 3 mA
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 50 °C
Teplota skladování	-25 °C ... 75 °C
Vlhkost vzduchu	< 95 % (bez orosení)
Stupeň krytí	IP 40 (v krytu)
Hmotnost	cca 95 g
Rozměr	Š: 150 mm V: 82 mm H: 20 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20611130701

Příslušenství

788612 deska oddělovače
 788600 instalační krabice šedá pro montáž na omítku, podobná RAL 7035
 788650 instalační krabice bílá pro montáž na omítku, podobná RAL 9016
 788601 instalační krabice šedá pro montáž pod omítku, podobná RAL 7035
 788651 instalační krabice bílá pro montáž pod omítku, podobná RAL 9016