

808630.10

Modul pro připojení speciálních hlásičů RZT 8000 / 24 V



Vlastnosti

- Modul pro připojení speciálních hlásičů
- Obsazuje pouze jednu pozici na kruhovém vedení
- Max. 100 kopplerů na jednu ústřednu
- Max. 31 kopplerů na jedno kruhové vedení
- Max. 31 kopplerů v jedné hlásičové skupině

Certifikace G 207098

Modul pro připojení speciálních hlásičů je samostatným účastníkem na sběrnici esserbus®. Na 4 vstupy hlásičových skupin lze připojit automatické hlásiče požáru a tlačítkové hlásiče (technologie limitních hodnot). Pomocí interního měniče lze napětí všech 4 skupin konfigurovat na 18 V nebo 24 V. K provozu speciálních hlásičů není potřeba žádný doplňkový resetovací modul.

Technické údaje

Provozní napětí	10.5 ... 15 V DC
Odběr proudu	max. 1.250 mA
Zatížení kontaktu relé	max. 30 V DC/1 A nebo 48 V DC/0,5 A
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 50 °C
Teplota skladování	-25 °C ... 75 °C
Vlhkost vzduchu	< 95 % (bez orosení)
Hmotnost	cca 150 g
Rozměr	Š: 150 mm V: 82 mm H: 20 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20615130701



Možnost připojení je nutno v každém jednotlivém případě bezpodmínečně předem prověřit s technickým oddělením. Napájecí napětí modulu je 12 V.

Příslušenství

788612	Oddělovač
788600	Kryt na omítku šedý
788650.10	Kryt na omítku bílý
788601	Kryt pod omítku šedý
788651.10	Kryt pod omítku bílý

808631.10

Modul pro připojení speciálních hlásičů RZT 8000 / 12 V



Stejný jako 808630, ale napětí vstupů (skupin hlásičů) 12 V DC, bez možnosti nastavení.

Technické údaje

Provozní napětí	10.5 ... 13.8 V DC
Odběr proudu	max. 1,250 mA
Zatížení kontaktu relé	max. 30 V DC/1 A nebo 48 V DC/0,5 A
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 50 °C
Teplota skladování	-25 °C ... 75 °C
Vlhkost vzduchu	< 95 % (bez orosení)
Hmotnost	cca 150 g
Rozměr	Š: 150 mm V: 82 mm H: 20 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20615130701

Příslušenství

788612	Oddělovač
788600	Kryt na omítku šedý
788650.10	Kryt na omítku bílý
788601	Kryt pod omítku šedý
788651.10	Kryt pod omítku bílý