

960003.10.GB

Externí sít'ový zdroj 5A/24VDC 17Ah EN 54-4



Akumulátory pro napájecí zdroje ZSP135-DR je nutné objednat zvlášť.

Technické údaje

Jmenovité napětí	230 V AC
Výstupní napětí	24 V DC
Výstupní proud	max. 5 A
Jmenovitý proud výstup	4 A
Kapacita akumulátoru	max. 17 Ah
Stupeň účinnosti	> 80 %
Chlazení	Konvenční
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 55 °C
Stupeň krytí	IP43
Hmotnost	cca 18 kg (včetně akumulátorů)
Rozměr	Š: 390 mm V: 350 mm H: 90 mm

960004.10.GB

Externí sít'ový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4



Akumulátory pro napájecí zdroje ZSP135-DR je nutné objednat zvlášť.

Technické údaje

Jmenovité napětí	230 V AC
Výstupní napětí	24 V DC
Výstupní proud	max. 5 A
Jmenovitý proud výstup	3,5 A
Kapacita akumulátoru	max. 28 Ah
Stupeň účinnosti	> 80 %
Chlazení	Konvenční
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 55 °C
Stupeň krytí	IP43
Hmotnost	cca 28,3 kg (včetně akumulátorů)
Rozměr	Š: 390 mm V: 350 mm H: 140 mm

960005.10.GB

Externí sít'ový zdroj 5A/24VDC 40Ah EN 54-4



Akumulátory pro napájecí zdroje ZSP135-DR je nutné objednat zvlášť.

Technické údaje

Jmenovité napětí	230 V AC
Výstupní napětí	24 V DC
Výstupní proud	max. 5 A
Jmenovitý proud výstup	3 A
Kapacita akumulátoru	max. 40 Ah
Stupeň účinnosti	> 80 %
Chlazení	Konvenční
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 55 °C
Stupeň krytí	IP43
Hmotnost	cca 42,3 kg (včetně akumulátorů)
Rozměr	Š: 450 mm V: 350 mm H: 180 mm

960006.10.GB

Externí sít'ový zdroj 7A/24VDC 28Ah EN 54-4



Akumulátory pro napájecí zdroje ZSP135-DR je nutné objednat zvlášť.

Technické údaje

Jmenovité napětí	230 V AC
Výstupní napětí	24 V DC
Výstupní proud	max. 7 A
Jmenovitý proud výstup	5,5 A
Kapacita akumulátoru	max. 28 Ah
Stupeň účinnosti	> 80 %
Chlazení	Konvenční
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 55 °C
Stupeň krytí	IP43
Hmotnost	cca 28,3 kg (včetně akumulátorů)
Rozměr	Š: 390 mm V: 350 mm H: 140 mm