

Akustická signalizační zařízení

CWSO-RR-S1



Vlastnosti

- Hluboká patice s několika kabelovými vstupy
- Certifikováno dle EN54-3
- Vynikající zvuk a nízká spotřeba proudu
- 32 tónů dle EN54-3
- Nastavitelná hlasitost (vysoká nebo střední)
- Synchronizovaný zvukový výstup
- Možnost instalace na strop nebo zeď
- Optimalizováno pro 12V a 24V systémy

Siréna nízké provedení, červená

Siréna je určena pro informování osob v objektech o nebezpečí. Nová konstrukce poskytuje vynikající akustický výkon při nízkém odběru.

Technické údaje

Provozní napětí	9 ... 29 V DC
Odběr proudu	cca 31 mA při 29 V DC (tón 8)
Úroveň hladiny zvuku	107 dB(A) @ 1 m (Tone 23)
Připojovací svorka	0.5 ... 2.5 mm ²
Teplota okolního prostředí	-25 °C ... 70 °C
Vlhkost vzduchu	< 93 % (bez orosení)
Stupeň krytí	IP21, IP65 s paticí CWR
Materiál	Oheň retardující PC/ABS
Barva	červená

Příslušenství

CWR	Patice IP65 pro sirénu, červená
PS188	O-kroužek pro hlubokou patici
PS189	Těsnění pro hlubokou patici

CWSO-WW-S1



Siréna nízké provedení, bílá

Jako CWSO-RR-S1, ale bílá.

Technické údaje

Barva	bílá
-------	------

Příslušenství

CWW	Patice IP65 pro sirénu, bílá
PS188	O-kroužek pro hlubokou patici
PS189	Těsnění pro hlubokou patici

766239



Multifunkční siréna, červená

Siréna dle DIN 33404 část 3, popř. EN 54-3, s 32 programovatelnými tóny, lze nastavit pomocí DIL přepínačů (vždy 2 tóny). Hlasitost nastavitelná v siréně.

Technické údaje

Provozní napětí	18 ... 28 V DC
Proud při poplachu 24 V DC	240 mA při DIN-tónu
Úroveň akustického tlaku při 24 V DC	112 dB(A)
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 55 °C
Teplota skladování	-25 °C ... 70 °C
Stupeň krytí	IP 21C
Skříň / Kryt	ABS
Barva	červená, obdobná RAL 3001
Rozměr	Š: 108 mm V: 91 mm