

580242



Vlastnosti

- V souladu s EN 54–16
- Vhodný pro systémy podle EN 60849
- Třída zesilovače D, efektivita > 80%
- Čtyři nezávislé kanály zesilovačů
- Konfigurovatelné jako 4 x 125 W nebo 2 x 250 W
- Mikroprocesorem řízené monitorování činnosti
- Ochrana proti přetížení, zkratu a přehřátí
- Jemná regulace v krocích po 3 dB v případě přetížení
- Vestavěný ventilátor s teplotní regulací otáček, směr proudění vzduchu zepředu dozadu
- Napájení 230 V AC nebo 24 V DC (záložní napájení)
- Vestavěný dobíječ akumulátorů podle EN 54-4 pro nabíjení do kapacity 65 Ah (2 x 12 V/65 Ah), pro záložní napájení zesilovače a externích komponentů
- Jeden ze čtyř kanálů zesilovače je možné použít jako záložní
- CAN bus interface pro servis

Čtyřkanálový zesilovač 4XD125B

Komponent certifikátu 0786-CPD-20997 podle EN 54-16

Čtyřkanálový zesilovač s vestavěným dobíječem akumulátorů pro systém VARIODYN D1 Comprio nebo pro jednotku DOM. Zesilovač 4XD125B má 4 nezávislé kanály zesilovačů s výkony 125 W ve třídě D. Zesilovač může být používán buď se systémem VARIODYN D1 Comprio nebo s jednotkou DOM.

Technické údaje

Jmenovité napětí	230 V AC
Jmenovitá frekvence	50 ... 60 Hz (+10 % / -5 %)
Nouzové napájecí napětí	24 V DC
Technologie	Třída D
Odstup kanálu	> 42 dB
Celk. harm. zkreslení při jmen. úrovni	< 0,3 %
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 55 °C
Standardní teplota	-10 °C ... 55 °C
Vlhkost vzduchu	až do 93% (nekondenzovaná)
Barva	šedá, podobná RAL 7016
Rozměr	Š: 483 mm V: 44 mm H: 402 mm 1 HU, 19"
Prohlášení o vlastnostech	DoP-00376130701



Zesilovač 4XD125B není v současné době možné používat pro kruhové reproduktorové linky.

Příslušenství

583491	Vstupní kabel DOM-zesilovač, 0,5 m zelený
583477.21	Výstupní kabel zesilovač-DOM
583414	Kabelová sada pro napájení 24 V DC Comprio / 4XD125
583413	Kabelová sada pro akumulátory pro VARIODYN D1 Comprio

580243



Vlastnosti

- V souladu s EN 54–16
- Vhodný pro systémy podle EN 60849
- Třída zesilovače D, efektivita > 80%
- Čtyři nezávislé kanály zesilovačů
- Mikroprocesorem řízené monitorování činnosti
- Ochrana proti přetížení, zkratu a přehřátí
- Jemná regulace v krocích po 3 dB v případě přetížení
- Vestavěný ventilátor s teplotní regulací otáček, směr proudění vzduchu zepředu dozadu
- Napájení 230 V AC nebo 24 V DC (záložní napájení)
- Vestavěný dobíječ akumulátorů podle EN 54-4 pro nabíjení do kapacity 65 Ah (2 x 12 V/65 Ah), pro záložní napájení zesilovače a externích komponentů
- Jeden ze čtyř kanálů zesilovače je možné použít jako záložní
- CAN bus interface pro servis

Čtyřkanálový zesilovač 4XD250B

Komponent certifikátu podle EN 54-16

Čtyřkanálový zesilovač s vestavěným dobíječem akumulátorů pro systém VARIODYN D1 Comprio nebo pro jednotku DOM. Zesilovač 4XD250B má 4 nezávislé kanály zesilovačů s výkony 250 W ve třídě D. Zesilovač může být používán buď se systémem VARIODYN D1 Comprio nebo s jednotkou DOM.

Technické údaje

Jmenovité napětí	230 V AC
Jmenovitá frekvence	50 ... 60 Hz (+10 % / -5 %)
Nouzové napájecí napětí	24 V DC
Technologie	třída zesilovače D
Odstup kanálu	> 75 dB
Zkreslení při jmen. úrovni	< 0,3 % @ 1 kHz
Teplota okolního prostředí	-5 °C ... 55 °C
Skladovací teplota	-10 °C ... 55 °C
Hmotnost	cca 12 kg
Rozměry	Š: 483 mm V: 90 mm H: 408 mm, 2 HU 19"
Prohlášení o vlastnostech	DoP-00376130701

Příslušenství

583491	Vstupní kabel DOM-zesilovač, 0,5 m zelený
583477.21	Výstupní kabel zesilovač-DOM
583414	Kabelová sada pro napájení 24 V DC Comprio / 4XD125
583413	Kabelová sada pro akumulátory pro VARIODYN D1 Comprio