

## 581725

## Nouzový napájecí zdroj PSU 24V-4 net



## Komponent certifikátu podle EN 54-16

Jednotka nouzového napájecího zdroje PSU 24V-4 net pro systémy evakuačního rozhlasu Variodyn podle normy EN 54-4/A2, při splnění standardů VDE 0833-4 a EN 60849.

## Vlastnosti

- Nouzový napájecí zdroj ve výšce 2 HU
- Výstupy pro řídicí jednotky jako např. (DOM nebo Comprio)
- 12 samostatných jištěných výstupů pro zesilovače
- Schváleno podle EN 54-4(A2)
- LED indikace sítě a displej pro zobrazení stavu
- Bezpotenciálové kontakty pro chybová hlášení
- Kapacita akumulátorů až 640 Ah
- Maximální výstupní proud v případě nouzového napájení 372 A
- Ethernet rozhraní pro stažení servisních informací

## Technické údaje

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Jmenovité napětí           | 230 V AC                     |
| Jmenovitá frekvence        | 50 ... 60 Hz                 |
| Max. výstupní proud.       | 372 A (z aku)                |
| Max. kapacita aku.         | 640 Ah                       |
| Výstupní napětí            | 24 V DC                      |
| Teplota okolního prostředí | -5 °C ... 40 °C              |
| Skladovací teplota         | -40 °C ... 85 °C             |
| Hmotnost                   | cca 8,8 kg                   |
| Rozměry                    | Š: 483 mm V: 89 mm H: 328 mm |

## Příslušenství

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 581730 | Akumulátor pro nouzové napájení 12 V / 105 Ah |
| 581731 | Akumulátor pro nouzové napájení 12 V / 150 Ah |

## 581730

## Akumulátor 12 V / 105 Ah



Akumulátor pro nouzový napájecí zdroj PSU24.

## Technické údaje

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Hmotnost | cca 32.5 kg                   |
| Rozměr   | Š: 502 mm V: 111 mm H: 236 mm |

## Vlastnosti

- Optimalizováno pro použití v 19" skříně
- Svorky shora