

582408

6,5" stropní reproduktor 6W, DL-E 06-165/T-EN 54

**Certifikován dle EN 54-24**

Tento nový kovový reproduktor v barvě RAL 9010 certifikovaný podle EN 54-24 se vyznačuje plochým designem, takže je vhodný i do nízkých podhledů. Impregnovaná 6,5" širokopásmová membrána se vyznačuje vysokou citlivostí. Jmenovitý příkon 6 W lze přepnout na 3 W nebo 1.5 W. Dva pérové držáky zaručují jednoduchou a rychlou montáž do podhledu.

Standardně je tento reproduktor dodáván s plastovým zadním krytem, přičemž je rovněž k dispozici požární kryt. Jestliže má reproduktor vyhovovat požadavkům BS 5839-8, je možné ho opatřit keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	6 W
Odbočky transformátoru	6 / 3 / 1.5 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	97,8 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	105,3 dB
Přenosový rozsah	300 ... 19300 Hz
Vyzařovací úhel	180° @ 1kHz
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 55 °C
Barva	bílá, podobná RAL 9010
Hmotnost	cca 0.76 kg
Montážní otvor	(Ø min.) 165 mm
Rozměry	Ø: 200 mm, H: 72 mm
Prohlášení o vlastnostech	012-13

Příslušenství

582408.FD Požární kryt (FE 165.1) pro stropní reproduktor 582408

581286 Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou

582408.FD

Požární kryt pro reproduktor 582408**Certifikován dle EN 54-24**

Požární kryt (FE 165.1) pro 6" stropní reproduktor 582408 pro montáž reproduktoru do požárního podhledu. Tento požární hrnec je certifikován podle EN 54-24 s výše uvedeným typem reproduktoru a zabráňuje tvorbě kouřového efektu v případě požáru, jestliže prohoří membrána reproduktoru.

Technické údaje

Barva	černá
Hmotnost	cca 0.39 kg
Rozměry	Ø: 155 mm, H: 87 mm
Prohlášení o vlastnostech	012-13



Požární kryt je certifikován podle EN 54-24 v kombinaci s reproduktorem 582408.

582408.SAFE

6,5" stropní reproduktor 6W, DL-E 06-165/T-EN.SAFE**Certifikován dle EN 54-24**

Tento inovativní kovový reproduktor v barvě RAL 9010 certifikovaný podle EN 54-24 se vyznačuje plochým designem, takže je vhodný i do nízkých podhledů. SAFE varianta má namontovanou keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou. Impregnovaná 6,5" širokopásmová membrána se vyznačuje vysokou citlivostí. Jmenovitý příkon 6 W lze přepnout na 3 W nebo 1.5 W. Dva pérové držáky zaručují jednoduchou a rychlou montáž do podhledu. Standardně je tento reproduktor dodáván s plastovým zadním krytem, přičemž je rovněž k dispozici certifikovaný požární kryt. SAFE varianta reproduktoru vyhovuje požadavkům BS 5839-8.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	6 W
Odbočky transformátoru	6/3/1.5 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	97,8 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	105,3 dB
Přenosový rozsah	300 ... 19300 Hz
Vyzařovací úhel	180° @ 1kHz
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 55 °C
Barva	bílá, podobná RAL 9010
Hmotnost	cca 0.76 kg
Montážní otvor	(Ø min.) 165 mm
Rozměry	Ø: 200 mm, H: 72 mm
Prohlášení o vlastnostech	012-13

Příslušenství

582408.FD Požární kryt (FE 165.1)