




Model	Montáž na stěnu	Montáž ke stropu	Odolnost proti úderům míče
582420	X	X	X
582420.10	X	—	—
582421	X	X	X
582422	X	X	X
582422.10	X	—	—
582423	X	X	X
582424	X	X	X

582420 je nahrazen 582470

6,5" Nástěnný reproduktor 6W, WA 06-165/T-EN 54, MDF**Certifikován dle EN 54-24**

Nástěnný reproduktor WA 06-165/T se 165 mm měničem, membrána je impregnována proti vlhkosti. Skříňka je vyrobena s MDF materiálu. Reproduktor dosahuje krytí IP54. Jmenovitý příkon 6 W lze přepnout na 3 W nebo 1.5 W. Vhodný pro použití na úřadech, školách nebo v nemocnicích.


Technické údaje

Jmenovitý příkon	6 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	91,5 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	99 dB
Odbočky transformátoru	6 / 3 / 1,5 W
Přenosový rozsah	197 ... 21900 Hz
Vyzařovací úhel	83° (H), 74° (V) @ 1 kHz
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 80 °C
Stupeň krytí	IP54
Barva	bílá, podobná RAL 9010
Hmotnost	cca 1.95 kg
Rozměry	Š: 252 mm, V: 192 mm H: 82 mm
Prohlášení o vlastnostech	008-13



Dodací doba na vyžádání.

582420.10

6,5" Nástěnný reproduktor 6W, WA 06-165/T-EN 54, MDF**Certifikován dle EN 54-24**

Stejný jako 582420, ale uchycení je pomocí pružin.




Pro eventuální montáž na strop použijte variantu 582420.



Dodací doba na vyžádání.

582421

6,5" Nástěnný reproduktor 6W, WA 06-165/T -EN 54, kovový**Certifikován dle EN 54-24**

Kovový nástěnný reproduktor WA 06-165/T metal EN 54 v antivandal. provedení v barvě RAL 9010 se 165 mm měničem, membrána je impregnována proti vlhkosti. Jmenovitý příkon 6 W lze přepnout na 3 W nebo 1.5 W. Vybaven keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	6 W
Odbočky transformátoru	6 / 3 / 1,5 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	91,6 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	99,1 dB
Přenosový rozsah	170 ... 18500 Hz
Vyzařovací úhel	84° (H), 69° (V) @ 1 kHz
Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 150 °C
Barva	bílá, podobná RAL 9010
Hmotnost	cca 2.45 kg
Rozměry	Š: 257 mm, V: 192 mm H: 80 mm
Prohlášení o vlastnostech	007-13



Dodací doba na vyžádání.