

761694

Tlačítkový požární hlásič (série 9200) IP 66



Certifikace G 209190

S oddělovačem pro připojení na sběrnici esserbus® a esserbus®-PLus. Umožňuje manuální spouštění požárního poplachu s využitím zejména ve venkovním prostředí nebo ve vlhkých prostorech.

Technické údaje

Provozní napětí	8 ... 42 V DC
Klidový proud při 19 V DC	cca 45 µA
Počet hlásičů/skupina	max. 10 ks, 127 ks/kruhové vedení
Indikace poplachu	LED, červená
Připojovací svorka	max. 1,5 mm²
Provozní teplota	-20 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-25 °C ... 75 °C
Stupeň krytí	IP66
Skříň / Kryt	IP66
Barva	červená, podobná RAL 3000
Hmotnost	cca 475 g
Rozměr	Š: 135 mm V: 135 mm H: 61 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20882130701



Mějte prosím na paměti, že jako náhradní klíč mohou být použity naše produkty 769910 a 769911.

Nahrazuje tlačítko obj.č. 761695.



1 x skleněná tabulka 7049101.
1x umělohmotný klíč a vkladací štítek "out of order".

Příslušenství

- 704910 náhradní tabulka skla pro tlačítkové požární hlásiče
- 769910 plastový klíč pro tlačítkové hlásiče
- 769911 kovový klíč pro tlačítkové hlásiče

Tlačítkové požární hlásiče v nevybušném provedení

W1A-R1K0SG-E019-81

Ex tlačítkový hlásič IP 67, malé provedení, červený



Vlastnosti

- Stupeň krytí IP 67
- Jedinečný koncept instalace 'plug and play'
- Zařízení odolné proti nepovolaným zásahům
- Vylepšený estetický a kompaktní design
- Schváleno dle normy EN 54-11

Tento tlačítkový hlásič je konstruován pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu. Výrobek má krytí IP67, což ho umožňuje instalovat také do venkovního prostředí s nebezpečím výbuchu.

Technické údaje

Provozní teplota	-25 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-25 °C ... 70 °C
Vlhkost vzduchu	< 93 % (bez orosení)
Stupeň krytí	IP67
Materiál	PC/ABS
Hmotnost	cca 350 g
Specifikace hlásiče	EN 54-11
Rozměr	Š: 97.5 mm V: 93 mm H: 71 mm



Upozornění: kabelová průchodka není součástí dodávky!

Příslušenství

- MUS155 náhradní tabulka skla (5 ks)
- SC070 náhradní klíč
- PS200 plastový kryt
- 764744 Ex-bariéra