

582407

**5" stropní reproduktor 6W, DL-E 06-130/T-EN 54****Certifikován dle EN 54-24**

Tento inovativní kovový reproduktor v barvě RAL 9010 certifikovaný podle EN 54-24 se vyznačuje plochým designem, takže je vhodný i do nízkých podhledů. Impregnovaná 5" širokopásmová membrána se vyznačuje vysokou citlivostí. Jmenovitý příkon 6 W lze přepnout na 3 W nebo 1.5 W. Dva pérové držáky zaručují jednoduchou a rychlou montáž do podhledu. Standardně je tento reproduktor dodáván s plastovým zadním krytem, přičemž je rovněž k dispozici požární kryt. Jestliže má reproduktor vyhovovat požadavkům BS 5839-8, je možné ho opatřit keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	6 W
Odbočky transformátoru	6 / 3 / 1.5 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	88,9 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	96,4 dB
Přenosový rozsah	104 ... 17200 Hz
Vyzařovací úhel	180° @ 1kHz
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 55 °C
Barva	bílá, podobná RAL 9010
Hmotnost	cca 0.75 kg
Montážní otvor	(Ø min.) 150 mm
Rozměry	Ø: 181,5 mm, H: 59 mm
Prohlášení o vlastnostech	012-13

Příslušenství

582407.FD	Požární hmec (FE 130.1) pro stropní reproduktor 582407
581286	Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou

582407.FD

**Požární kryt pro reproduktor 582407, EN 54****Certifikován dle EN 54-24**

Požární kryt (FE 130.1) pro 5" stropní reproduktor 582407 pro montáž reproduktoru do požárního podhledu. Tento požární hmec je certifikován podle EN 54-24 s výše uvedeným typem reproduktoru a zabraňuje tvorbě kouřového efektu v případě požáru, jestliže prohoří membrána reproduktoru.

Technické údaje

Teplota okolního prostředí	-20 °C ... 150 °C
Barva	černá
Hmotnost	cca 0.29 kg
Rozměry	Ø: 138,5 mm, H: 70 mm
Prohlášení o vlastnostech	012-13



Požární kryt je certifikován podle EN 54-24 v kombinaci s reproduktorem 582407.

582407.SAFE

**5" stropní reproduktor 6W, DL-E 06-130/T-EN.SAFE****Certifikován dle EN 54-24**

Tento inovativní kovový reproduktor v barvě RAL 9010 certifikovaný podle EN 54-24 se vyznačuje plochým designem, takže je vhodný i do nízkých podhledů. SAFE varianta má namontovanou keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou. Impregnovaná 5" širokopásmová membrána se vyznačuje vysokou citlivostí. Jmenovitý příkon 6 W lze přepnout na 3 W nebo 1.5 W. Dva pérové držáky zaručují jednoduchou a rychlou montáž do podhledu. Standardně je tento reproduktor dodáván s plastovým zadním krytem, přičemž je rovněž k dispozici certifikovaný požární kryt. SAFE varianta reproduktoru vyhovuje požadavkům BS 5839-8.

Technické údaje

Jmenovitý příkon	6 W
Odbočky transformátoru	6 / 3 / 1.5 W
Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m	88,9 dB
Citlivost dle EN 54-24, max / 1 m	96,4 dB
Přenosový rozsah	104 ... 17200 Hz
Vyzařovací úhel	180° @ 1kHz
Teplota okolního prostředí	-10 °C ... 55 °C
Barva	bílá, podobná RAL 9010
Hmotnost	cca 0.75 kg
Montážní otvor	(Ø min.) 150 mm
Rozměry	Ø: 181,5 mm, H: 59 mm
Prohlášení o vlastnostech	012-13

Příslušenství

582407.FD	Požární kryt (FE 130.1)
-----------	-------------------------