

Standardní

**Technické údaje**

Provozní napětí	8 ... 30 V DC
Proud při poplachu V DC	typ. 9 mA
Počet hlásičů/skupina	10 hlásičů v každé skupině (dle VdS)
Indikace poplachu	LED dioda, červená
Připojovací svorka	max. 2,5 mm ² (AWG 26-14)
Provozní teplota	-20 °C ... 70 °C
Teplota skladování	-30 °C ... 75 °C
Stupeň krytí	IP 54 (v krytu)
Skříň / Kryt	PC ASA plast
Hmotnost	cca 236 g (s krytem)
Specifikace hlásiče	EN 54-11, typ B
Rozměr	Š: 133 mm V: 133 mm H: 36 mm

804900

Standardní modul elektroniky tlačítkového hlásiče**Certifikace** G 205001, G 205003 se žlutým krytem 704902

S indikací poplachu, k připojení na skupinu standardních hlásičů.

Technické údaje

Prohlášení o vlastnostech	DoP-20482130701
---------------------------	-----------------



Tento modul elektroniky je spolu s žlutým krytem (výr. č. 704902) schválen jako elektrické spouštěcí zařízení plynových hasicích zařízení.

804901

Standardní modul elektroniky tlačítkového hlásiče s druhým mikrospínačem**Certifikace** G 205001, G 205003 se žlutým krytem 704902

Jako 804900, ale se dvěma bezpotenciálovými mikrospínači.

Technické údaje

Zatížení kontaktu	30 V DC / 1 A
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20482130701



Tento modul elektroniky je spolu s žlutým krytem (výr. č. 704902) schválen jako elektrické spouštěcí zařízení plynových hasicích zařízení.

804902

Standardní modul elektroniky tlačítkového hlásiče, bez aretace**Certifikace** G 205114 s modrým krytem 704901

Stejný jako 804900, ale bez aretace.

Technické údaje

Prohlášení o vlastnostech	DoP-20195130701
---------------------------	-----------------



Modul elektroniky 804902 s modrým krytem (výr. č. 704901) odpovídá EN 12094-3 a může být proto použit jako STOP tlačítko pro plynová stabilní hasicí zařízení.