



HWADW 65 HFT, rozbočná přístrojová krabice; bílá (RAL 9010), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm, 2 hadic Ø 25 mm a 4 kabelů



materiál		IP	tepl. rozsah	
PP		3X	-25 °C/+75 °C	
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
HWADW 65 HFT	Ø 65 mm, 60 mm	25	200	103 042

HWADW 65 HFT, rozbočovací přístrojová krabice; biela (RAL 9010), vzdialenosť skrutiek 60 mm, potrebný inštalačný otvor Ø 68 mm, vonkajší lem krabice Ø 71 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 4 ochranných rúrok Ø 20 mm, 2 ochranných rúrok Ø 25 mm a 4 káblov

HWADW 120 HFT, rozbočná přístrojová krabice; bílá (RAL 9010), požadovaný montážní otvor Ø 121 mm, vnější obruba krabice Ø 126 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 3 hadic Ø 20 mm, 3 hadic Ø 25 mm a 3 kabelů



materiál		IP	tepl. rozsah	
PP		3X	-25 °C/+75 °C	
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
HWADW 120 HFT	bez víčka/bez viečka, Ø 120 mm, 65 mm	5	50	103 863

HWADW 120 HFT, rozbočovací přístrojová krabice; biela (RAL 9010), potrebný inštalačný otvor Ø 121 mm, vonkajší lem krabice Ø 126 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 3 ochranných rúrok Ø 20 mm, 3 ochranných rúrok Ø 25 mm a 3 káblov

HWD/TD, tapetovací krycí víčko pro všechny kulaté krabice do dutých stěn; bílé (RAL 9010), pro zapuštění krytu krabice pod omítku, upevnění šrouby
Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		tepl. rozsah		
PVC		-5 °C/+60 °C		
typ	dn	mb	vb	ref. č.
HWD/TD 65	Ø 65 mm	100	3200	001 162
HWD/TD 120	Ø 120 mm	5	500	101 397

HWD/TD, tapetový kryt pre všetky okrúhle krabice do dutých podkladov; biely (RAL 9010), pre zapustenie krytu krabice pod omietku, upevnenie skrutkami
Zhoda s normami: IEC/EN 60670