



HWAK, rozbočná krabice; oranžová (RAL 2004), požadovaný montážní otvor 4x Ø 35 mm, vnější obruba krabice 107x107 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 8 hadic Ø 20 mm a 6 kabelů, s vodičí drážkou pro příčky a značkovačem bodů pro frézování otvorů

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál	IP	tepl. rozsah		
PP	3X	-25 °C/+75 °C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.
HWAK 100	107x107x52	10	80	021 199

HWAK, rozbočovacia krabica; oranžová (RAL 2004), potrebný inšalačný otvor 4x Ø 35 mm, vonkajší lem krabice 107x107 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 8 ochranných rúrok Ø 20 mm a 6 káblov, s vodiacou drážkou pre zasunutie oddeľovacích prepážok a predznačené body pre frézovanie otvorov

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

HWDW, prístrojová krabice; oranžová (RAL 2004), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm a 2 kabelů, ideální pro instalace v pasivních domech

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál	IP	tepl. rozsah		
PP	3X	-25 °C/+75 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
HWDW 65	Ø 65 mm, 45 mm	25	250	100 109

HWDW, prístrojová krabica; oranžová (RAL 2004), vzdialenosť skrutiek 60 mm, potrebný inšalačný otvor Ø 68 mm, vonkajší lem krabice Ø 71 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 4 ochranných rúrok Ø 20 mm a 2 káblov, ideálne pre inštalácie v pasívnych domoch

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

HWADW, rozbočná prístrojová krabice; oranžová (RAL 2004), rozteč šroubů 60 mm, požadovaný montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 4 hadic Ø 20 mm, 2 hadic Ø 25 mm a 4 kabelů



materiál	IP	tepl. rozsah		
PP	3X	-25 °C/+75 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
HWADW 65	Ø 65 mm, 60 mm	25	200	103 043

HWADW, rozbočovacia prístrojová krabica; oranžová (RAL 2004), vzdialenosť skrutiek 60 mm, potrebný inšalačný otvor Ø 68 mm, vonkajší lem krabice Ø 71 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 4 ochranných rúrok Ø 20 mm, 2 ochranných rúrok Ø 25 mm, 4 káblov

HWADW, rozbočná prístrojová krabice; oranžová (RAL 2004), požadovaný montážní otvor Ø 121 mm, vnější obruba krabice Ø 126 mm, pro desky tl. 7 - 35 mm, max. připojení 3 hadic Ø 20 mm, 3 hadic Ø 25 mm a 3 kabelů



materiál	IP	tepl. rozsah		
PP	3X	-25 °C/+75 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
HWADW 120	bez víčka/bez viečka, Ø 120 mm, 65 mm	5	50	101 395
HWADW 120 RD	s krycím víčkem/s krycím viečkom, Ø 120 mm, 65 mm	5	40	101 398
HWADW 120 TD	s tapetovým víčkem/s tapetovým viečkom, Ø 120 mm, 65 mm	5	40	101 399

HWADW, rozbočovacia prístrojová krabica; oranžová (RAL 2004), potrebný inšalačný otvor Ø 121 mm, vonkajší lem krabice Ø 126 mm, pre podklady hrubé 7-35 mm, max. pripojenie 3 ochranných rúrok Ø 20 mm, 3 ochranných rúrok Ø 25 mm a 3 káblov