



AFT/MBS, vývodka s vnitřním závitem a šroubem;
světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037), černá (RAL 9005)
nebo bílá (RAL 9010), pro připojení tuhých nebo ohebných
trubek do rozbočovacích a pancéřových krabic



materiál				tepl. rozsah			
PVC-U				-5 °C/+60 °C *(-25 °C/+60 °C)			
typ	dn	mb	vb	ref. č.			
				světle šedá svetlo sivá	šedá* sivá*	černá čierna	bílá biela
AFT/MBS 16	16,0	100	2400	020 754	020 783	009 085	010 183
AFT/MBS 20	20,0	100	1200	020 755	020 784	009 086	010 184
AFT/MBS 25	25,0	50	600	020 756	020 785	009 087	010 185
AFT/MBS 32	32,0	20	480	020 757	020 786	009 088	010 186
AFT/MBS 40	40,0	25	300	020 758	020 787	009 089	010 187
AFT/MBS 50	50,0	10	120	020 759	020 788	009 090	010 188

AMT/LR, vývodka s vnějším závitem a šroubem;
světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037), černá (RAL 9005)
nebo bílá (RAL 9010), pro připojení tuhých nebo ohebných
trubek do rozbočovacích a pancéřových krabic



materiál				tepl. rozsah			
PVC-U				-5 °C/+60 °C *(-25 °C/+60 °C)			
typ	dn	mb	vb	ref. č.			
				světle šedá svetlo sivá	šedá* sivá*	černá čierna	bílá biela
AMT/LR 20	20,0	100	1200	009 574	020 790	009 548	009 600
AMT/LR 25	25,0	50	600	009 575	020 791	009 549	009 601

AFT/MBS, vývodka s vnútorným závitem a skrutkou;
svetlo sivá (RAL 7035), sivá (RAL 7037), čierna (RAL 9005),
alebo biela (RAL 9010), pre pripojenie pevných aj ohybných rúrok
do rozbočovacích a pancierových krabíc

AMT/LR, vývodka s vonkajším závitem a skrutkou;
svetlo sivá (RAL 7035), sivá (RAL 7037), čierna (RAL 9005), alebo
biela (RAL 9010), pre pripojenie pevných aj ohybných rúrok do
rozbočovacích a pancierových krabíc

AMT/LN, vývodka s maticí; světle šedá (RAL 7035),
šedá (RAL 7037) nebo černá (RAL 9005), pro připojení tuhých
nebo ohebných trubek do rozbočovacích a pancéřových krabic



materiál				tepl. rozsah			
PVC-U				-5 °C/+60 °C *(-25 °C/+60 °C)			
typ	dn	mb	vb	ref. č.			
				světle šedá svetlo sivá	šedá* sivá*	černá čierna	
AMT/LN 20	20,0	100	1200	009 579	020 792	009 553	
AMT/LN 25	25,0	50	600	009 580	020 793	009 554	

AMT/LN, vývodka s maticou; svetlo sivá (RAL 7035),
sivá (RAL 7037), alebo čierna (RAL 9005), pre pripojenie pevných
aj ohybných rúrok do rozbočovacích a pancierových krabíc