



SFL, přírubová vývodka, bezhalogenová; černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), bajonetový systém pro rychlou montáž hadice, se 4 montážními otvory, vysoká pevnost v tahu

SFL, přírubová vývodka, bezhalogénová; čierna (RAL 9005, UV-stabilná), alebo sivá (RAL 7001), bajonetový uzáver pre rýchlu montáž, so 4 montážnymi otvormi, vysoká pevnosť v ťahu

stupeň krytí IP 54 stupeň krytia IP 54

materiál	IP	tepl. rozsah
PA	54	-25 °C/+105 °C

typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	šedá sivá
SFL 20	20,0	50	400	043 005	020 092
SFL 25	25,0	25	300	043 006	016 520
SFL 32	32,0	20	160	043 007	016 521
SFL 40	40,0	10	80	043 008	015 072
SFL 50	50,0	6	48	032 663	015 073
SFL 63	63,0	3	24	043 010	043 011

stupeň krytí 65 stupeň krytia IP 65

materiál	IP	tepl. rozsah
PA	65	-25 °C/+105 °C

typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	šedá sivá
SFL 20 S	20,0	50	400	043 012	043 013
SFL 25 S	25,0	25	300	043 014	019 423
SFL 32 S	32,0	20	160	043 015	019 422
SFL 40 S	40,0	10	80	043 016	015 912
SFL 50 S	50,0	6	48	043 017	015 913
SFL 63 S	63,0	3	24	043 018	043 019

SLN, matice, bezhalogenová; černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), metrický závit podle IEC/EN 60423

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat závit Pg

SLN, matica, bezhalogénová; čierna (RAL 9005, UV-stabilná), alebo sivá (RAL 7001), metrický závit, podľa IEC/EN 60423

Objednávacie pokyn: na požiadanie je možné dodať závit Pg

materiál	tepl. rozsah	
PA	-25 °C/+105 °C	

typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	šedá sivá
SLN 12	12,0	100	-	082 004	081 534
SLN 16	16,0	200	8000	026 257	014 206
SLN 20	20,0	200	8000	026 256	013 277
SLN 25	25,0	100	4000	026 255	013 278
SLN 32	32,0	100	2400	026 254	013 279
SLN 40	40,0	30	1200	026 053	015 916
SLN 50	50,0	25	1000	026 054	017 307
SLN 63	63,0	20	480	027 590	027 589

